

Caminetti d'accumulo con maiolica con porta a scomparsa **SPIRIT**

Un fenomeno elegante con vetro a tre lati, dettagli curati, attenzione al design generale e alla lavorazione tecnica. Questo crea un insieme impressionante che piace ai clienti più esigenti. Il corpo del camino è composto da grandi mattonelle di ceramica precisamente legate, che sono il materiale ideale per un efficiente trasferimento di calore.

I caminetti in mattonelle SPIRIT C1 sono adatti anche per le case a basso consumo energetico. Hanno una porta scorrevole con una corsa SILENT LIFT precisa e leggera. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e ha una griglia in ghisa incernierata con un posacenere. Per ottimizzare il processo di combustione, l'aria terziaria è stata introdotta nella parte superiore della camera di combustione. L'innovativo sistema di gestione dei fumi DOUBLE SPIN aumenta l'efficienza complessiva del caminetto. L'uscita dei fumi è disponibile come standard attraverso la canna fumaria superiore o posteriore. L'afflusso d'aria secondario sulla superficie interna del vetro della porta previene efficacemente l'accumulo di sporco. Nulla ostruisce una visione chiara del fuoco. Il controllo dell'afflusso d'aria primario e secondario è controllato da un solo elemento di controllo. La fornitura di aria sufficiente per una combustione ottimale è assicurata dal sistema ACA - alimentazione centralizzata di aria esterna. Il camino può essere dotato di blocchetti di accumulo, che accumulano l'energia termica e poi la ritrasferiscono nella stanza, anche diverse ore dopo la fine della combustione. La schermatura dell'involucro posteriore permette di posizionarli direttamente contro il muro. Il tipo SPIRIT C2 M è dotato di una cornice in lamiera rimovibile.

SPIRIT C2 M

formelle



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore
codice ord.: **SPI C2 M**

Colori di ceramica



Parametri tecnici

Altezza	1703 mm
Larghezza	870 mm
Profondità	550 mm
Peso	319 kg
Potenza regolata	3,9-10,1 kW
Diametro della canna fumaria	150 mm
Sezione scarico fumi	150 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	125 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1320/1370 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	82,8 %
Consumo medio di legna	2,2 kg/h
A+	

Accessori

Kit di stoccaggio per stufe a camino (AKKUM CARA 01)

PIASTRA IN VETRO PROTEZIONE PAVIMENTO CARA C

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!