

Kamineinsätze **DYNAMIC** MIT DOPPELTER / DREIFACHER VERGLASUNG UND WÄRMETAUSCHER

Die Warmwasserkamineinsätze DYNAMIC mit Doppel- und Dreifachverglasung werden zu einer vollwertigen zentralen Wärmequelle. Gewinnen Sie einen Mehrwert in Form von Wärme und warmem Wasser für Ihr Haus.

Die Kamineinsätze DYNAMIC eignen sich dank der Doppel- und Dreifachverglasung für Niedrigenergiehäuser. Der Türrahmen wird aus einem speziellen verwindungssteifen Walzprofil hergestellt. Die patentierte Spezialbauweise des Warmwassermetauschers TRIPLE PASS erhöht die Wirkung des Einsatzes um 10 %. Das Volumen des Wärmetauschers beträgt 71 l. Die Einsätze verfügen über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ und können sowohl im Speicherbetrieb als auch als Konvektion eingesetzt werden. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet, der Boden ist mit isolierenden Platten und mit einem herausklappbaren Gusseisenrost mit Aschenkasten ausgestattet. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Bestandteil des Einsatzes ist die verstärkte Isolierung des Mantels des Wärmetauschers. Die Sicherheit wird durch eine integrierte thermische Ablaufsicherung sichergestellt, in der Verpackung finden Sie zudem ein Kühl- und ein Entlüftungsventil.

DYNAMIC W 2g 66.50.01



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **DW2M 01**

doppelte Verglasung

Standard : Rechte Öffnung. Als Option die linke Öffnung möglich.

Technische Parameter

| | |
|--|-------------|
| Höhe | 1279 mm |
| Breite | 824 mm |
| Tiefe | 494 mm |
| Türhöhe | 456 mm |
| Türbreite | 619 mm |
| Gewicht | 292 kg |
| Regulierbare Leistung | 5,9-15,2 kW |
| Regulierbare Leistung des Wärmetauschers | 4,1-10,7 kW |
| Rauchrohrdurchmesser | 180 mm |
| Abgasstutzen - Durchmesser | 180 mm |
| Zentralluftzufuhrstutzen | 150 mm |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Wirkungsgrad | 89,0 % |
| Mittlerholzverbrauch | 3,1 kg/Std |
| A+ | |

Zubehör

RAHMEN DW2M RAM03 mittlerer

RAHMEN DW2M RAM04 mittlerer

RAHMEN DW2M RAM06

REVISIONSTÜR (DVERE REV 02)

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

Download

Allgemeine Anleitung

Bauliche Vorbereitung

Bauliche Vorbereitung - die Heizsysteme

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!