Romotop®

Kamineinsätze DYNAMIC MIT DOPPELTER / DREIFACHER VERGLASUNG

Die Kamineinsätze DYNAMIC mit Doppel- und Dreifachverglasung sind die ideale Wahl für Niedrigenergiehäuser. Die erstklassigen Materialien bilden in Verbindung mit der perfekt durchdachten Konstruktion die perfekte Heizung für lange Winterabende.

Die Kamineinsätze DYNAMIC eignen sich dank der Doppel- und Dreifachverglasung für Niedrigenergiehäuser. Die Scheibe der Tür ist mit einem Designbedruck versehen. Die Einsätze verfügen über das System der zentralen Luftzufuhr ZLZ und können sowohl im Speicherbetrieb als auch als Konvektion eingesetzt werden. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet und mit einem Gusseisenrost mit Ascher ausgestattet. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, sodass sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht zusätzlich die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes.

DYNAMIC 2G 66.50.13N

Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **D2M 13N**

dreifache Verglasung

Standard : Rechte Öffnung. Als Option die linke Öffnung möglich.

max. 2 seitliche Speichersätze

ecodesign READY DOUBLE SPIN

Technische Parameter

Höhe	1091 mm
Breite	720 mm
Tiefe	400 mm
Türhöhe	456 mm
Türbreite	619 mm
Gewicht	159 kg
Regulierbare Leistung	2,4-6,2 kW
Rauchrohrdurchmesser	150-200 mm
Abgasstutzen – Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	84,6 %
Mittlerholzverbrauch	1,3 kg/Std

A+

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF

KONVEKTIONSWÄRMETAUSCHER

RAHMEN D2M RAM04N mittlerer

RAHMEN D2M RAM06N

REDUKTIONSSTÜCK 200/180 mm

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

Speicherring MAMMOTH

SPEICHERSATZ MAMMOTH – 6 x RING (AKKUM KV 01B)

SPEICHERSATZ ROMOTOP MAMMOTH für den Konvektionswärmetauscher ROMOTOP

SPEICHERWÄRMETAUSCHER ROMOTOP MAMMOTH

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungerklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!