

## Kamineinsätze **HEAT** DREISEITIG MIT HOCHSCHIEBBARER TÜR UND GETEILTER GLASSCHEIBE

**Die reine rechteckige Geometrie der Sichtscheibe ist das bestimmende Element des gesamten Designs der HEAT Kamineinsätze mit dreiseitiger Verglasung und Schiebetür. Dank der großzügigen Verglasung können Sie das Spiel des Feuers perfekt genießen.**

HEAT Kamineinsätze verfügen über eine großformatige bedruckte dreiseitige Verglasung für ein einzigartiges Feuererlebnis. Für einen einfachen, leisen und genauen Gang der Schiebetür sorgt das neueste Schiebesystem SILENT LIFT. Die Brennkammer ist mit IGNITON ausgekleidet. Die Standartausführung ist ohne Rost, auf Kundenwunsch auch mit Rost lieferbar. Die Einsätze sind für den Konvektionsbetrieb bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN steigert die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Um einen wirkungsvollen Brennvorgang zu erreichen, wird der Brennkammer tertiäre Luft zugeführt. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

### HEAT C 3G L 50.52.31.24



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer  
Geteilte Glasscheibe - Bestellcode: **HC3LE 24**

System DOUBLE SPIN

max. 1 seitlicher Speichersatz

HEAT C 3G L 50.52.31.24 K1 ist bestellbar auch mit der selbsttragender Konstruktion. Bestellcode: **HC3LE 24 K1**. Die selbsttragende Konstruktion ist nicht möglich separat zu bestellen!

## Technische Parameter

Höhe	1342 mm
Breite	657 mm
Tiefe	560 mm
Türhöhe	468 mm
Türbreite	504 mm
Türtiefe	305 mm
Gewicht	186 kg
Regulierbare Leistung	2,9-7,4 kW
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	82,1 %
Mittlerholzverbrauch	1,6 kg/Std
A+	

## Zubehör

AIRBOX 01

KONVEKTIONSVERKLEIDUNG (HC2LE KON01)

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 150 mm

RAHMEN HC3LE RAM11

RAHMEN HC3LE RAM12

RAHMEN HC3LE RAM13 tragender

RAHMEN HC3LE RAM14 tragender

RAHMEN HC3LE RAM15 tragender

ROSTANLAGE (H3 ROST 04)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze (AKKUM KV 06)

SELBSTTRAGENDE KONSTRUKTION für den Kamineinsatz HEAT C 3G L 50.52.31.24

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

## **Download**

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!