Romotop®

## Kamineinsätze HEAT DREISEITIG MIT HOCHSCHIEBBARER TÜR UND GETEILTER GLASSCHEIBE

**Die reine rechtwinkelige Geometrie der Sichtscheibe ist das bestimmende Element des gesamten Designs der HEAT Kamineinsätze mit dreiseitiger Verglasung und Schiebetür. Dank der großzügigen Verglasung können Sie das Spiel des Feuers perfekt genießen.**

HEAT Kamineinsätze verfügen über eine großformatige bedruckte dreiseitige Verglasung für ein einzigartiges Feuererlebnis. Für einen einfachen, leisen und genauen Gang der Schiebetür sorgt das neueste Schiebesystem SILENT LIFT. Die Brennkammer ist mit IGNITON ausgekleidet. Die Standartausführung ist ohne Rost, auf Kundenwunsch auch mit Rost lieferbar. Die Einsätze sind für den Konvektionsbetrieb bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN steigert die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Um einen wirkungsvollen Brennvorgang zu erreichen, wird der Brennkammer tertiäre Luft zugeführt. Die  Kamineinsätze können mit  den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

### HEAT C 3G L 80.52.31.24

Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Geteilte Glasscheibe - Bestellcode: **HC3LJ 24**

System DOUBLE SPIN

max. 1 seitlicher Speichersatz

HEAT C 3G L 80.52.31.24 K1 ist bestellbar auch mit der selbstragender Konstruktion. Bestellcode: **HC3LJ 24 K1**. Die selbstragende Konstruktion ist nicht möglich separat zu bestellen!

ecodesign READY

## Technische Parameter

| | |
|---|---|
| Höhe | 1342 mm |
| Breite | 957 mm |
| Tiefe | 560 mm |
| Türhöhe | 468 mm |
| Türbreite | 804 mm |
| Türtiefe | 305 mm |
| Gewicht | 244 kg |
| Regulierbare Leistung | 5,0-12,9 kW |
| Rauchrohrdurchmesser | 150-200 mm |
| Abgasstutzen – Durchmesser | 200 mm |
| Zentralluftzufuhrstutzen | 150 mm |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Wirkungsgrad | 80,4 % |
| Mittlerholzverbrauch | 2,8 kg/Std |
| A | |

## Zubehör

AIRBOX 02

KONVEKTIONSVERKLEIDUNG (HC2LJ KON01)

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 200 mm

RAHMEN HC3LJ RAM11

RAHMEN HC3LJ RAM12

RAHMEN HC3LJ RAM13 tragender

RAHMEN HC3LJ RAM14 tragender

RAHMEN HC3LJ RAM15 tragender

ROSTANLAGE (H3 ROST 04)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

SELBSTRAGENDE KONSTRUKTION für den Kamineinsatz HEAT C 3G L 80.52.31.24

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

# Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungerklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!