Romotop®

Kamineinsätze **HEAT** DREISEITIG MIT HOCHSCHIEBBARER TÜR UND GETEILTER GLASSCHEIBE

Die reine rechtwinkelige Geometrie der Sichtscheibe ist das bestimmende Element des gesamten Designs der HEAT Kamineinsätze mit dreiseitiger Verglasung und Schiebetür. Dank der großzügigen Verglasung können Sie das Spiel des Feuers perfekt genießen.

HEAT Kamineinsätze verfügen über eine großformatige bedruckte dreiseitige Verglasung für ein einzigartiges Feuererlebnis. Für einen einfachen, leisen und genauen Gang der Schiebetür sorgt das neueste Schiebesystem SILENT LIFT. Die Brennkammer ist mit IGNITON ausgekleidet. Die Standartausführung ist ohne Rost, auf Kundenwunsch auch mit Rost lieferbar. Die Einsätze sind für den Konvektionsbetrieb bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN steigert die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Um einen wirkungsvollen Brennvorgang zu erreichen, wird der Brennkammer tertiäre Luft zugeführt. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

HEAT U 3G L 50.52.70.24

Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Geteilte Glasscheibe - Bestellcode: **HU3LF 24**

ohne System DOUBLE SPIN

HEAT U 3G L 50.52.70.24 K1 ist bestellbar auch mit der selbstragender Konstruktion. Bestellcode: **HU3LF 24 K1**. Die selbstragende Konstruktion ist nicht möglich separat zu bestellen!

ecodesign READY

Technische Parameter

Höhe	1382 mm
Breite	582 mm
Tiefe	950 mm
Türhöhe	468 mm
Türbreite	502 mm
Türtiefe	696 mm
Gewicht	284 kg
Regulierbare Leistung	5,0-13,0 kW
Rauchrohrdurchmesser	200 mm
Abgasstutzen – Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1167 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	82,7 %
Mittlerholzverbrauch	2,8 kg/Std

A+

Zubehör

AIRBOX 02

KONVEKTIONSVERKLEIDUNG (HU3LF KON01)

RAHMEN HU3LF RAM11

RAHMEN HU3LF RAM12

RAHMEN HU3LF RAM13 tragender

RAHMEN HU3LF RAM14 tragender

ROSTANLAGE (H3 ROST 04)

SELBSTRAGENDE KONSTRUKTION für den Kamineinsatz HEAT U 3G L 50.52.70.24

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungerklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!