

## Kamineinsätze HEAT DREISEITIG MIT HOCHSCHIEBBARER TÜR UND GETEILTER

#### **GLASSCHEIBE**

Die reine rechtwinkelige Geometrie der Sichtscheibe ist das bestimmende Element des gesamten Designs der HEAT Kamineinsätze mit dreiseitiger Verglasung und Schiebetür. Dank der großzügigen Verglasung können Sie das Spiel des Feuers perfekt genießen.

HEAT Kamineinsätze verfügen über eine großformatige bedruckte dreiseitige Verglasung für ein einzigartiges Feuererlebnis. Für einen einfachen, leisen und genauen Gang der Schiebetür sorgt das neueste Schiebesystem SILENT LIFT. Die Brennkammer ist mit IGNITON ausgekleidet. Die Standartausführung ist ohne Rost, auf Kundenwunsch auch mit Rost lieferbar. Die Einsätze sind für den Konvektionsbetrieb bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN steigert die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Um einen wirkungsvollen Brennvorgang zu erreichen, wird der Brennkammer tertiäre Luft zugeführt. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

#### **HEAT U 3G L 50.52.50.24**



Geteilte Glasscheibe - Bestellcode: **HU3LG 24** 

Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

ohne System DOUBLE SPIN

HEAT U 3G L 50.52.50.24 K1 ist bestellbar auch mit der selbstragender Konstruktion. Bestellcode: **HU3LG 24 K1**. Die selbstragende Konstruktion ist nicht möglich separat zu bestellen!









### **Technische Parameter**

Höhe 1382 mm
Breite 582 mm
Tiefe 749 mm
Türhöhe 468 mm
Türbreite 502 mm
Türtiefe 496 mm
Gewicht 234 kg
Regulierbare Leistung 4,0-10,4 kg

4,0-10,4 kW Regulierbare Leistung 200 mm Rauchrohrdurchmesser 200 mm Abgasstutzen - Durchmesser Zentralluftzufuhrstutzen 150 mm Mitte Abgasstutzen hinten 1167 mm Mindestförderdruck 12 Pa Wirkungsgrad 83,3 % Mittlerholzverbrauch 2,3 kg/Std

Α+

### Zubehör

AIRBOX 02

KONVEKTIONSVERKLEIDUNG (HU3LG KON01)

RAHMEN HU3LG RAM11

RAHMEN HU3LG RAM12

RAHMEN HU3LG RAM13 tragender

RAHMEN HU3LG RAM14 tragender

ROSTANLAGE (H3 ROST 04)

SELBSTRAGENDE KONSTRUKTION für den Kamineinsatz HEAT U 3G L 50.52.50.24

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

# **Download**

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungerklärung

Technische Dokumentation

**Technisches Datenblatt** 

Laden Sie den Katalog herunter!