

Kamineinsätze IMPRESSION ECKIG MIT SEITLICHER ÖFFNUNG UND GETEILTER

GLASSCHEIBE

Die Eckkamineinsätze IMPRESSION wurden bis in das letzte Detail so entworfen, dass das tägliche Heizen für Sie zu einem angenehmen Erlebnis wird. Die designten Eckverglasungen mit ihren kleinen ausgearbeiteten Details verleihen der Reihe IMPRESSION Charme und einen Hauch von Exklusivität.

Die Kamineinsätze IMPRESSION sind mit ungewöhnlich hoher Sichtscheibe für ein luxuriöses Feuererlebnis bestückt. Die Eckverglasung (links, rechts) besteht aus zwei Teilen. Der Kunde kann zwischen einer schwarzen und einer naturfarbenen Brennkammer wählen, die zu einem Heizrost umgebaut werden kann. Die Einsätze sind für den Speicherbetrieb sowie auch für die Konvektion mit dem innovativen Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN geeignet, das die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes noch erhöht. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, sodass sich keine Schmutzablagerungen bilden festsetzen können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Einsätze verfügen über das das System der Zentralen Luftzufuhr ZLZ, das mittels des drehbaren Bogen AIRBOX problemlos angeschlossen werden kann. Der Anschluss des Rauchabzuges ist möglich von der Seite oder von oben. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

IMPRESSION R/L 2g S 58.60.34.21













Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Geteilte Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: IR2SF 21

Geteilte Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: IL2SF 21

max. 2 seitliche Speichersätze

wichtig - Schamottekammer auszuwählen!

Technische Parameter

Höhe 1324 mm **Breite** 703 mm 487 mm Tiefe Türhöhe 556 mm Türbreite 583 mm Türtiefe 339 mm Gewicht* 113 kg Regulierbare Leistung 3,7-9,6 kW Rauchrohrdurchmesser 150-180 mm Abgasstutzen - Durchmesser 180 mm 125 mm Zentralluftzufuhrstutzen Mitte Abgasstutzen hinten 1160 mm Mindestförderdruck 12 Pa Wirkungsgrad 81,6 %

*Gewicht des Einsatzes einschließlich schwarz / natur

Brennkammer

Mittlerholzverbrauch

A+

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF

AIRBOX 02 IMPRESSION

BRENNKAMMER IR2LF TOP01 schwarz

BRENNKAMMER IR2LF TOP02 natur

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 180 mm

2,1 kg/Std

RAHMEN IR2SF RAM04 mittlerer, universell

RAHMEN IR2SF RAM06 universell

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze (AKKUM KV 06)

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungerklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt