Romotop®

Kamineinsätze **IMPRESSION** ECKIG MIT SEITLICHER ÖFFNUNG UND GETEILTER GLASSCHEIBE

Die Eckkamineinsätze IMPRESSION wurden bis in das letzte Detail so entworfen, dass das tägliche Heizen für Sie zu einem angenehmen Erlebnis wird. Die designten Eckverglasungen mit ihren kleinen ausgearbeiteten Details verleihen der Reihe IMPRESSION Charme und einen Hauch von Exklusivität.

Die Kamineinsätze IMPRESSION sind mit ungewöhnlich hoher Sichtscheibe für ein luxuriöses Feuererlebnis bestückt. Die Eckverglasung (links, rechts) besteht aus zwei Teilen. Der Kunde kann zwischen einer schwarzen und einer naturfarbenen Brennkammer wählen, die zu einem Heizrost umgebaut werden kann. Die Einsätze sind für den Speicherbetrieb sowie auch für die Konvektion mit dem innovativen Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN geeignet, das die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes noch erhöht. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, sodass sich keine Schmutzablagerungen bilden festsetzen können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Einsätze verfügen über das das System der Zentralen Luftzufuhr ZLZ, das mittels des drehbaren Bogen AIRBOX problemlos angeschlossen werden kann. Der Anschluss des Rauchabzuges ist möglich von der Seite oder von oben. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

IMPRESSION R/L 2g S 71.60.34.21

Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Geteilte Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: **IR2SG 21**

Geteilte Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: **IL2SG 21**

max. 3 seitliche Speichersätze

wichtig - Schamottekammer auszuwählen!

ecodesign READY

DOUBLE SPIN

Technische Parameter

Höhe	1369 mm
Breite	828 mm
Tiefe	487 mm
Türhöhe	556 mm
Türbreite	706 mm
Türtiefe	339 mm
Gewicht*	133 kg
Regulierbare Leistung	5,0-13,0 kW
Rauchrohrdurchmesser	150-200 mm
Abgasstutzen – Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1190 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	81,0 %
Mittlerholzverbrauch	2,8 kg/Std

*Gewicht des Einsatzes einschließlich schwarz / natur Brennkammer

A+

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF

AIRBOX 01 IMPRESSION

BRENNKAMMER IR2LG TOP01 schwarz

BRENNKAMMER IR2LG TOP02 natur

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 200 mm

RAHMEN IR2SG RAM04 mittlerer, universell

RAHMEN IR2SG RAM06 universell

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze (AKKUM KV 06)

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungerklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt