Kaminöfen ESQUINA 3G

Das kompakte, eckige Ofenmodell mit der hohen Eckglastür besticht durch seine einzigartige Sicht auf das Feuer von allen Teilen des Innenraums.

Der Kaminofen ESQUINA 3G eignet sich für Niedrigenergiehäuser. Der Kaminofen verfügt über eine ZLZ – Zentrale Luftzufuhr. Der belüftete Designgriff ermöglicht eine Manipulation während des Heizens. Die Tür kann in geöffneter Position arretiert werden. In der Standardausführung ist der Anschluss eines oberen oder hinteren Rauchabzugs möglich. Dank der sekundären Luftzufuhr wird das Glas der Tür ständig gespült, sodass sich keine Verunreinigungen festsetzen können. Die Brennkammer ist mit weißer MATRIX Schamotte ausgekleidet. Die Steuerung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mit einem Bedienelement gesteuert werden.

ESQUINA 3G

stahl

Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **ESQUINA 3G**

Technische Parameter

Höhe	1506 mm
Breite	403 mm
Tiefe	403 mm
Gewicht	170 kg
Regulierbare Leistung	3,0-7,7 kW
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Abgasstutzen – Durchmesser	150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1383 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	81,4 %
Mittlerholzverbrauch	1,7 kg/Std
A+	

Zubehör

BOX hoch

BOX niedrig, breit

BOX niedrig, schmal

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungerklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!