Romotop®

Inserti per camini **DYNAMIC** CON DOPPIA / TRIPLA VETRATURA E ALIMENTAZIONE POSTERIORE

Gli inserti per camini DYNAMIC con vetratura doppia e tripla e alimentazione posteriore soddisfano tutte le esigenze degli edifici moderni. Alimentazione da un'altra stanza per il massimo comfort dell'utente.

Gli inserti per camini DYNAMIC sono adatti per le case a basso consumo energetico, grazie alla vetratura doppia e tripla. La porta posteriore consente di caricare comodamente il legno nella camera di combustione. Il vetro della porta è stampato con disegno. Gli inserti hanno un sistema AAC - alimentazione d'aria esterna centrale e sono progettati sia per l'accumulo sia per convezione. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e ha una griglia in ghisa incernierata con un posacenere. Grazie all’alimentazione secondaria dell’aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Per gli inserti di camini è possibile acquistare un set di accumulo laterale e anelli di accumulo superiori Mammoth, che prolungheranno il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino.

DYNAMIC B2G 66.50.01N

ecodesign READY

DOUBLE SPIN

I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore

codice ord.: **DB2M 01N**

vetratura doppia

Standard: apertura a destra. Come opzione sia per porta posteriore ed anteriore la versione con apertura sinistra.

massimo 2 set laterali

Li inserti per camini sono forniti senza componenti di estrazione del fumo. Il cliente dovrà acquistare separatamente gli accessori in base all'uso previsto.

Parametri tecnici

Altezza	1015 mm
Larghezza	720 mm
Profondita	549 mm
Altezza delle porte	456 mm
Larghezza delle porte	619 mm
Peso	188 kg
Potenza regolata	3,9-10,1 kW
Diametro della canna fumaria	150-200 mm
Sezione scarico fumi	180 / 200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	85,0 %
Consumo medio di legna	2,2 kg/h
A+	

Accessori

Anello ad accumulo MAMMOTH

BLOCCO D‘ ACCUMULO MAMMOTH – composto da 6 anelli (AKKUM KV 01B)

CORNICE D2M RAM04N medium

CORNICE D2M RAM06N

CORNICETTA (KV 025WBRAM01)

CUPOLA GIREVOLE IN GHISA da 180mm

FLANGIA IN GHISA 200

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini

KIT TUBI TRASPORTO

MANIGLIA ESTRAIBILE

PIEDINI REGOLABILI allungati

SCAMBIATORE AD ACCUMULO ROMOTOP MAMMOTH

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l’installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!