Romotop®

Inserti per camini **DYNAMIC** CON VETRATURA DOPPIA / TRIPLA E SCAMBIATORE DI CALORE

Gli inserti per camini DYNAMIC ad acqua calda, con vetratura doppia e tripla, diventeranno una fonte di calore centrale completa. Potete ottenere un valore aggiunto sotto forma di calore e acqua calda per la casa.

Gli inserti per camini DYNAMIC sono adatti per le case a basso consumo energetico, grazie alla vetratura doppia e tripla. Il telaio della porta è realizzato con uno speciale profilo laminato rigido. La struttura appositamente brevettata dello scambiatore di calore Triple pass aumenta l'efficienza dell'inserto fino al 10%. Il volume dello scambiatore è di 71 l. Gli inserti hanno un sistema AAC - alimentazione d'aria esterna centrale e sono progettati sia per accumulo sia per convezione. La camera di combustione è rivestita con elementi di argilla refrattaria, il fondo è sostenuto da piastre isolanti e una griglia in ghisa con un posacenere. Grazie all’alimentazione secondaria dell’aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Dell'inserto fa parte anche la preparazione per l'interruttore della porta e l'isolamento rinforzato dell'involucro dello scambiatore. La sicurezza è assicurata da un circuito di raffreddamento integrato e nella confezione troverete anche una valvola di raffreddamento e di sfiato.

DYNAMIC W 2g 66.50.01

ecodesign READY TRIPLE PASS

I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore

codice ord.: **DW2M 01**

vetratura doppia

Standard: apertura a destra. Su richiesta possibile apertura sinistra.

Parametri tecnici

Altezza	1279 mm
Larghezza	824 mm
Profondita	494 mm
Altezza delle porte	456 mm
Larghezza delle porte	619 mm
Peso	292 kg
Potenza regolata	5,9-15,2 kW
Potenza regolata dello scambiatore ad acqua calda	4,1-10,7 kW
Diametro della canna fumaria	180 mm
Sezione scarico fumi	180 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	89,0 %
Consumo medio di legna	3,1 kg/h
A+	

Accessori

CORNICE DW2M RAM03 medium

CORNICE DW2M RAM04 medium

CORNICE DW2M RAM06

KIT TUBI TRASPORTO

PIEDINI REGOLABILI allungati

SPORTELLO DI REVISIONE (DVERE REV 02)

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l’installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Predisposizioni edili

Predisposizioni edili - sistemi di riscaldamento

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!