

# Inserti per camini DYNAMIC CON VETRATURA DOPPIA / TRIPLA, SCAMBIATORE DI ACQUA CALDA E ALIMENTAZIONE POSTERIORE

Gli inserti per camini DYNAMIC ad acqua calda, con vetratura doppia e tripla, diventeranno una fonte di calore centrale completa. Scoprite una nuova dimensione di riscaldamento e ottenete un riscaldatore perfetto per soddisfare le vostre aspettative.

Gli inserti per camini DYNAMIC sono adatti per le case a basso consumo energetico, grazie alla vetratura doppia e tripla. La porta posteriore di alimentazione consente di caricare comodamente il legno nella camera. Il telaio della porta è realizzato con uno speciale profilo laminato rigido. La struttura appositamente brevettata dello scambiatore di calore Triple pass aumenta l'efficienza dell'inserto fino al 10%. Il volume dello scambiatore è di 50 l. Gli inserti hanno un sistema AAC - alimentazione d'aria esterna centrale e sono progettati sia per accumulo sia per convezione. La camera di combustione è rivestita con elementi di argilla refrattaria, il fondo è sostenuto da piastre isolanti e una griglia in ghisa con un posacenere. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Dell'inserto fa parte anche la preparazione per l'interruttore della porta e l'isolamento rinforzato dell'involucro dello scambiatore. La sicurezza è assicurata da un circuito di raffreddamento integrato e nella confezione troverete anche una valvola di raffreddamento e di sfiato.a

### **DYNAMIC WB 2g 66.50.01**





I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore codice ord.: **DWB2M 01** 

vetratura doppia

Standard: apertura a destra. Come opzione sia per porta posteriore ed anteriore la versione con apertura sinistra.

#### Parametri tecnici

Altezza 1279 mm Larghezza 833 mm Profondita 538 mm Altezza delle porte 456 mm Larghezza delle porte 619 mm Peso 291 kg 5,9-15,3 kW Potenza regolata Potenza regolata dello scambiatore ad acqua calda 3,8-9,9 kW Diametro della canna fumaria 180 mm Sezione scarico fumi 180 mm Diametro della afflusso centralizzato di aria 150 mm Tiraggio 12 Pa 86,8 % Efficienza Consumo medio di legna 3,1 kg/h

Α+

#### Accessori

CORNICE DW2M RAM03 medium

CORNICE DW2M RAM04 medium

CORNICE DW2M RAM06

CORNICETTA (KV 025WBRAM01)

KIT TUBI TRASPORTO

PIEDINI REGOLABILI allungati

SPORTELLO DI REVISIONE (DVERE REV 02)

## Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Predisposizioni edili

Predisposizioni edili - sistemi di riscaldamento

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!