Romotop®

Inserti **DYNAMIC** PER STUFE CON UN OTTIMO FUNZIONAMENTO D’ACCUMULO A LUNGA DURATA, CON VETRATURA DOPPIA

Gli inserti per camini DYNAMIC sono un'opzione per installazioni con massa di accumulo. Le stufe ad accumulo radiante assemblate in questo modo sono il risultato della collaborazione tra il produttore di stufe ed il fumista. La potenza, la dimensione del focolare e la quantità d’ accumulo sono dimensionati sulla base del fabbricato specifico e delle richieste del cliente. Grazie a questa capacità di accumulo del calore e la sua radiazione lenta, questi inserti figurano tra le modalità di riscaldamento più adatte e più sane. Si consiglia di integrare gli inserti con anelli d’accumulo MAMMOTH oppure con il sistema modulare d’accumulo AMS, che rappresenta il massimo effetto per catturare il calore a lunga durata.

Gli inserti per camini DYNAMIC sono provvisti di sportello a doppio vetro con design stampato nero (con sistema d‘accumulo adatto per case di basso consumo energetico). Gli inserti sono dotati di un sistema AAC (alimentazione centrale dell’aria comburente esterna) e sono progettati per accumulo a contenitore chiuso. La camera di combustione all’interno è rivestita con pannelli refrattari di 5 cm di spessore. Grazie all'alimentazione dell'aria secondaria, il vetro dello sportello viene pulito in modo da evitare la formazione di depositi di fuliggine. La regolazione dell'aria primaria e secondaria (terziaria) può essere controllata da una sola leva di controllo. Li inserti per camini DYNAMIC sono forniti senza componenti di estrazione del fumo. Il cliente dovrà acquistare separatamente gli accessori in base all'uso previsto. **Il singolo inserto per camini non può essere collegato direttamente alla canna fumaria.**

DYNAMIC T 3G 66.44.01

ecodesign READY

I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore

codice ord.: **DT3H 01**

inserto camino bifacciale

Standard: apertura a destra. Come opzione sia per porta posteriore ed anteriore la versione con apertura sinistra.

Parametri tecnici

Altezza	895 mm
Larghezza	884 mm
Profondita	577 mm
Altezza delle porte	393 mm
Larghezza delle porte	617 mm
Peso	221 kg
Potenza regolata	7,3-19,0 kW
Diametro della canna fumaria	180 / 200 mm
Sezione scarico fumi	180 / 200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	81,2 %
Consumo medio di legna	4,3 kg/h

A+

Accessori

AIRBOX 01 IMPRESSION
Anello ad accumulo MAMMOTH
BLOCCO D‘ ACCUMULO MAMMOTH – composto da 8 anelli (AKKUM KV 08B)
CORNICE D3H RAM 04 medium
CORNICE D3H RAM 06
CUPOLA GIREVOLE IN GHISA da 180mm
FLANGIA IN GHISA 200
MANIGLIA ESTRAIBILE
MANIGLIA SPECIALE in ACCIAIO
PIEDINI REGOLABILI allungati
SCAMBIATORE per inserti tipo DYNAMIC 3G

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità
Dichiarazione sulle caratteristiche
Documentazione tecnica
Ecodesign (EU 2015/1185)
Etichetta energetica e scheda prodotto
Etichetta energetica (EU 2015/1186)
Istruzioni per l’installazione
Lettera di garanzia
Manuale generale
Scheda tecnica
Scaricate il catalogo!