

## Inserti **DYNAMIC** PER STUFE CON UN OTTIMO FUNZIONAMENTO D'ACCUMULO A LUNGA DURATA, CON VETRATURA DOPPIA

Gli inserti per camini **DYNAMIC** sono un'opzione per installazioni con massa di accumulo. Le stufe ad accumulo radiante assemblate in questo modo sono il risultato della collaborazione tra il produttore di stufe ed il fumista. La potenza, la dimensione del focolare e la quantità d'accumulo sono dimensionati sulla base del fabbricato specifico e delle richieste del cliente. Grazie a questa capacità di accumulo del calore e la sua radiazione lenta, questi inserti figurano tra le modalità di riscaldamento più adatte e più sane. Si consiglia di integrare gli inserti con anelli d'accumulo **MAMMOTH** oppure con il sistema modulare d'accumulo **AMS**, che rappresenta il massimo effetto per catturare il calore a lunga durata.

Gli inserti per camini **DYNAMIC** sono provvisti di sportello a doppio vetro con design stampato nero (con sistema d'accumulo adatto per case di basso consumo energetico). Gli inserti sono dotati di un sistema AAC (alimentazione centrale dell'aria comburente esterna) e sono progettati per accumulo a contenitore chiuso. La camera di combustione all'interno è rivestita con pannelli refrattari di 5 cm di spessore. Grazie all'alimentazione dell'aria secondaria, il vetro dello sportello viene pulito in modo da evitare la formazione di depositi di fuliggine. La regolazione dell'aria primaria e secondaria (terziaria) può essere controllata da una sola leva di controllo. Li inserti per camini **DYNAMIC** sono forniti senza componenti di estrazione del fumo. Il cliente dovrà acquistare separatamente gli accessori in base all'uso previsto. **Il singolo inserto per camini non può essere collegato direttamente alla canna fumaria.**

### **DYNAMIC B3G 38.50.01**



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore  
codice ord.: **DB3F 01**

con carica legna posteriore

Standard: apertura a destra. Come opzione sia per porta posteriore ed anteriore la versione con apertura sinistra.

## Parametri tecnici

Altezza	957 mm
Larghezza	606 mm
Profondita	577 mm
Altezza delle porte	455 mm
Larghezza delle porte	339 mm
Peso	171 kg
Potenza regolata	5,0-13,0 kW
Diametro della canna fumaria	180 / 200 mm
Sezione scarico fumi	180 / 200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	85,4 %
Consumo medio di legna	2,8 kg/h
A+	

## Accessori

AIRBOX 01 IMPRESSION

Anello ad accumulo MAMMOTH

BLOCCO D' ACCUMULO MAMMOTH - composto da 8 anelli (AKKUM KV 08B)

CORNICE D3F RAM 04 medium

CORNICE D3F RAM 06

CORNICETTA (DB3F RAM01)

CUPOLA GIREVOLE IN GHISA da 180mm

FLANGIA IN GHISA 200

MANIGLIA ESTRAIBILE

MANIGLIA SPECIALE in ACCIAIO

PIEDINI REGOLABILI allungati

SCAMBIATORE per inserti tipo DYNAMIC 3G

## **Da scaricare**

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!