Romotop®

Inserti per camini **IMPRESSION** A TRE LATI CON PORTA A SCOMPARSA E VETRO DIVISO

La linea IMPRESSION dai nostri designer è stata ampliata da alcuni modelli tri-facciali. L'ampia vetratura farantisce un ottimo impatto all'ambiente. Potete scegliere tra rivestimento della camera combustione in colore nero oppure tradizionale.

Gli inserti per camini IMPRESSION sono dotati di un vetro su tre lati lussuosamente alto per godere al massimo della vista del fuoco. Il più recente sistema SILENT LIFT si prende cura del funzionamento semplice, silenzioso e preciso dell'estensione della porta. L'estensione della porta è assicurata da una manovella rimovibile che può essere sostituita con una maniglia fissa. Il cliente può scegliere il colore nero o il colore naturale della camera di combustione con la possibilità di cambiare con un forno a griglia. Gli inserti sono progettati per l'accumulo e la convezione. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione DOUBLE SPIN aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC: un'alimentazione d'aria esterna centrale che può essere comodamente collegata alla presa AIRBOX. Per gli inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio laterale MAMMOTH, che prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

IMPRESSION C 2G L 80.61.34.21

ecodesign READY

DOUBLE SPIN

I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore

codice ord.: **IC2LG 21**

massimo 1 set laterali

importante - camera di combustione da scegliere!

Parametri tecnici

Altezza	1625 mm
Larghezza	916 mm
Profondita	610 mm
Altezza delle porte	556 mm
Larghezza delle porte	800 mm
Profondità delle porte	340 mm
Peso*	248 kg
Potenza regolata	6,3-16,4 kW
Diametro della canna fumaria	180-200 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1168 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	84,4 %
Consumo medio di legna	3,5 kg/h

*peso dell’inserto camera di combustione nera o naturale inclusa

A+

Accessori

AIRBOX 01 IMPRESSION

CAMERA DI COMBUSTIONE IC2LG TOP01 nera

CAMERA DI COMBUSTIONE IC2LG TOP02 naturale

CORNICE IC2LG RAM11

CORNICE IC2LG RAM12

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 200 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)

KIT TUBI TRASPORTO

MANIGLIA FISSA IMPRESSION

MANTELLO CONVETTIVO per l’inserto del camino IMPRESSION C 2G L 80.61.34.21

PIEDINI REGOLABILI allungati

TELAIO DI SOSTEGNO IC2LG RAM13

TELAIO DI SOSTEGNO IC2LG RAM14

TELAIO DI SOSTEGNO IC2LG RAM15

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità
Dichiarazione sulle caratteristiche
Documentazione tecnica
Ecodesign (EU 2015/1185)
Etichetta energetica e scheda prodotto
Etichetta energetica (EU 2015/1186)
Istruzioni per l’installazione
Lettera di garanzia
Manuale generale
Scheda tecnica