

Inserti per camini **IMPRESSION** ANGOLARI CON APERTURA LATERALE DELLA PORTA E VETRO DIVISO

Gli inserti angolari IMPRESSION sono progettati nei minimi dettagli in modo che il riscaldamento quotidiano sia un'esperienza piacevole per Voi. Vetrate angolari dal design particolare con dettagli piccoli ma sofisticati conferiscono alla serie IMPRESSION un tocco di esclusività.

Gli inserti per camini IMPRESSION hanno un vetro lussuosamente alto per godere al massimo della vista del fuoco. La vetrata angolare (a sinistra, a destra) è composta da due parti. Il cliente può scegliere il colore nero o il colore naturale della camera di combustione con la possibilità di cambiare con un forno a griglia. Gli inserti sono progettati per l'accumulo e la convezione. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC: un'alimentazione d'aria esterna centrale che può essere comodamente collegata alla presa Airbox. Collegamento del gas di scarico dal lato o dalla cima. Per gli inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio laterale Mammoth, che prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

IMPRESSION R/L 2g S 71.60.34.21



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore

Vetro diviso - l'esecuzione destra - codice ord.: **IR2SG 21**

Vetro diviso - l'esecuzione sinistra - codice ord.: **IL2SG 21**

massimo 3 set laterali

importante - camera di combustione da scegliere!

ecodesign
READY



Parametri tecnici

Altezza	1369 mm
Larghezza	828 mm
Profondita	487 mm
Altezza delle porte	556 mm
Larghezza delle porte	706 mm
Profondità delle porte	339 mm
Peso*	133 kg
Potenza regolata	5,0-13,0 kW
Diametro della canna fumaria	150-200 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1190 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	81,0 %
Consumo medio di legna	2,8 kg/h

*peso dell'inserto camera di combustione nera o naturale inclusa

A+

Accessori

AIRBOX 01 IMPRESSION

CAMERA DI COMBUSTIONE IR2LG TOP01 nera

CAMERA DI COMBUSTIONE IR2LG TOP02 naturale

CORNICE IR2SG RAM04 medium, universale

CORNICE IR2SG RAM06 universale

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini (AKKUM KV 06)

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 200 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)

MANIGLIA ESTRAIBILE

PIEDINI REGOLABILI allungati

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica