

Inserti per camini **IMPRESSION** RETTILINEI CON APERTURA LATERALE DELLA PORTA E VETRATURA DOPPIA

Gli inserti per camini IMPRESSION con apertura laterale della porta rappresentano la scelta perfetta per chi ama uno stile semplice e minimalista perfettamente combinato con materiali di qualità.

Gli inserti per camini IMPRESSION sono dotati di un vetro lussuosamente alto per godere al massimo della vista del fuoco. Grazie ai due vetri in uno speciale profilo rigido per porte, gli inserti possono essere utilizzati sia per accumulo sia per convezione. Il cliente può scegliere il colore nero o il colore naturale per la camera di combustione con la possibilità di cambiare con un forno a griglia. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC: un'alimentazione d'aria esterna centrale che può essere comodamente collegata alla presa Airbox. Collegamento del gas di scarico dal lato o dalla cima. Per gli inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio laterale Mammoth, che prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

IMPRESSION 2g 55.60.01



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore
codice ord.: **I2F 01**

la vetratura a doppia porta garantisce comfort termico in case a basso consumo energetico

massimo 4 set laterali

importante - camera di combustione da scegliere!

Parametri tecnici

Altezza	1316 mm
Larghezza	723 mm
Profondita	447 mm
Altezza delle porte	556 mm
Larghezza delle porte	504 mm
Peso*	114 kg
Potenza regolata	4,2-10,9 kW
Diametro della canna fumaria	150-160 mm
Sezione scarico fumi	160 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	125 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1161 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	80,1 %
Consumo medio di legna	2,4 kg/h

*peso dell'inserto camera di combustione nera o naturale inclusa

A

Accessori

AIRBOX 02 IMPRESSION

CAMERA DI COMBUSTIONE I2F TOP01 nera

CAMERA DI COMBUSTIONE I2F TOP02 naturale

CORNICE I2F RAM04 medium

CORNICE I2F RAM06

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini (AKKUM KV 06)

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 180 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)

KIT TUBI TRASPORTO

MANIGLIA ESTRAIBILE

PIEDINI REGOLABILI allungati

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica