

CORNEA R/L 3S



Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.

Die CORNEA A Kachelkamine verfügen außerdem über einen Wärmetauscher, der gespeicherte Wärmeenergie später wieder abgibt, was den Gesamtwirkungsgrad des Kamins erhöht. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet, in der Standardausführung ohne Rost mit der Möglichkeit bei Bedarf einen Rost nachzukaufen. Der Rauchrohranschluss oben oder hinten gehört zum Standard. Die Scheibenspülung an der Innenseite des Türglases verhindert wirksam das Verrußen der Scheiben. Nichts behindert die freie Sicht auf das Feuer. Die Regelung der Primär- und Sekundärluftzufuhr erfolgt über einen einzigen Regler. Eine ausreichende Luftzufuhr für eine optimale Verbrennung wird durch das ZLZ-System – externe Zentralluftzufuhr – gewährleistet. Der Kachelkamin kann um einen oder mehrere schicke und praktische Holzkästen ergänzt werden.

Bestellcode: **COR R 3S**

Speicherwärmetauscher - Bestellcode: **COR R 3S A**

Bestellcode: **COR L 3S**

Speicherwärmetauscher - Bestellcode: **COR L 3S A**

Glasurfarben



Technische Parameter

Höhe	1694 mm
Breite	460 mm
Tiefe	460 mm
Gewicht	246 kg
Regulierbare Leistung	2,9-7,4 kW
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1419 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	86,2 %
Mittlerholzverbrauch	1,5 kg/Std
A+	

Zubehör

HOLZKASTEN MIT KERAMIKVERKLEIDUNG (DREV 01)

Download

Allgemeine Anleitung
Ecodesign (EU 2015/1185)
EG-Konformitätserklärung
Energielabel (EU 2015/1186)
Energielabel und Produktdatenblatt
Garantieschreiben
Installationsanleitung
Leistungserklärung
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
Laden Sie den Katalog herunter!