



DYNAMIC 2G 44.55.13N

Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- DYNAMIC 2G 44.55.01N - flach Kamineinsatz mit doppelter Verglasung

Die Kamineinsätze DYNAMIC eignen sich dank der Doppel- und Dreifachverglasung für Niedrigenergiehäuser. Die Scheibe der Tür ist mit einem Designbedruck versehen. Die Einsätze verfügen über das System der zentralen Luftzufuhr ZLZ und können sowohl im Speicherbetrieb als auch als Konvektion eingesetzt werden. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet und mit einem Gusseisenrost mit Ascher ausgestattet. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, sodass sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht zusätzlich die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes.

Bestellcode: **D2L 13N**

dreifache Verglasung

Standard : Rechte Öffnung. Als Option die linke Öffnung möglich.

max. 2 seitliche Speichersätze

Technische Parameter

Höhe	1141 mm
Breite	500 mm
Tiefe	400 mm
Türhöhe	503 mm
Türbreite	401 mm
Gewicht	127 kg
Regulierbare Leistung	2,0-6,0 kW
Rauchrohrdurchmesser	150-200 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	83,0 %
Mittlerholzverbrauch	1,1 kg/Std
A+	

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF
KONVEKTIONSWÄRMETAUSCHER
RAHMEN D2L RAM04N mittlerer
RAHMEN D2L RAM06N
REDUKTIONSSTÜCK 200/180 mm
SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze
Speicherring MAMMOTH
SPEICHERSATZ MAMMOTH - 6 x RING (AKKUM KV 01B)
SPEICHERSATZ ROMOTOP MAMMOTH für den Konvektionswärmetauscher ROMOTOP
SPEICHERWÄRMETAUSCHER ROMOTOP MAMMOTH
TRAGRÖHRE-SET
VERLÄNGERTE STELLFÜßE
DYNAMIC 2G 44.55.01N - flach Kamineinsatz mit doppelter Verglasung

Alternative Produkte

DYNAMIC 2G 44.55.01N - flach Kamineinsatz mit doppelter Verglasung

Download

Allgemeine Anleitung
Ecodesign (EU 2015/1185)
EG-Konformitätserklärung
Energie label (EU 2015/1186)
Energie label und Produktdatenblatt
Garantieschreiben

[Installationsanleitung](#)

[Leistungserklärung](#)

[Technische Dokumentation](#)

[Technisches Datenblatt](#)

[Laden Sie den Katalog herunter!](#)