



DYNAMIC 2G 66.50.01

Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- DYNAMIC 2G 66.50.01N - flacher Kamineinsatz mit doppelter Verglasung

Die Kamineinsätze DYNAMIC eignen sich dank der Doppel- und Dreifachverglasung für Niedrigenergiehäuser. Die Scheibe der Tür ist mit einem Designbedruck versehen. Die Einsätze verfügen über das System der zentralen Luftzufuhr ZLZ und können sowohl im Speicherbetrieb als auch als Konvektion eingesetzt werden. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet und mit einem Gusseisenrost mit Ascher ausgestattet. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, sodass sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht zusätzlich die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes.

Bestellcode: **D2M 01**

doppelte Verglasung

max. 2 seitliche Speichersätze

Technische Parameter

Höhe	1003 mm
Breite	720 mm
Tiefe	482 mm
Türhöhe	467 mm
Türbreite	624 mm
Gewicht	199 kg
Regulierbare Leistung	3,9-10,1 kW
Rauchrohrdurchmesser	150-200 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	85,0 %
Mittlerholzverbrauch	2,2 kg/Std
A+	

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF

KONVEKTIONSWÄRMETAUSCHER

REDUKTIONSSTÜCK 200/180 mm

ROTIERENDE KUPPEL MIT KNIE 180

ROTIERENDE KUPPEL MIT KNIE 200

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

Speicherring MAMMOTH

SPEICHERSATZ MAMMOTH - 6 x RING (AKKUM KV 01B)

SPEICHERSATZ ROMOTOP MAMMOTH für den Konvektionswärmetauscher ROMOTOP

SPEICHERWÄRMETAUSCHER ROMOTOP MAMMOTH

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

DYNAMIC 2G 66.50.01N - flacher Kamineinsatz mit doppelter Verglasung

Alternative Produkte

DYNAMIC 2G 66.50.01N - flacher Kamineinsatz mit doppelter Verglasung

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

[Installationsanleitung](#)

[Leistungserklärung](#)

[Technische Dokumentation](#)

[Technisches Datenblatt](#)

[Laden Sie den Katalog herunter!](#)