



ESQUINA N

Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- ESQUINA 3G Stahl - Kaminofen

Der Akkumulations-Kaminofen ESQUINA N eignet sich für Niedrigenergiehäuser. Der Kaminofen verfügt über eine ZLZ - Zentrale Luftzufuhr. Der belüftete Designgriff ermöglicht eine Manipulation während des Heizens. Die Tür kann in geöffneter Position arretiert werden. In der Standardausführung ist der Anschluss eines oberen oder hinteren Rauchabzugs möglich. Dank der sekundären Luftzufuhr wird das Glas der Tür ständig gespült, sodass sich keine Verunreinigungen festsetzen können. Die Brennkammer ist mit weißer MATRIX Schamotte ausgekleidet. Die Steuerung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mit einem Bedienelement gesteuert werden. Im unteren Bereich des Kaminofens befindet sich ein verschließbares Fach zur Holzaufbewahrung.

Bestellcode: **ESQUINA N**

Technische Parameter

Höhe	1506 mm
Breite	403 mm
Tiefe	403 mm
Gewicht	180 kg
Regulierbare Leistung	3,0-7,7 kW
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1383 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	81,4 %
Mittlerholzverbrauch	1,7 kg/Std
A+	

Zubehör

BOX hoch
BOX niedrig, breit
BOX niedrig, schmal
ESQUINA 3G Stahl - Kaminofen

Alternative Produkte

ESQUINA 3G Stahl - Kaminofen

Download

Allgemeine Anleitung
Ecodesign (EU 2015/1185)
EG-Konformitätserklärung
Energie label (EU 2015/1186)
Energie label und Produktdatenblatt
Garantieschreiben
Installationsanleitung
Leistungserklärung
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
Laden Sie den Katalog herunter!