



HEAT C 3g L 80.52.31.01(21)

Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- HEAT C 3G L 80.52.31.24 - Dreiseitiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

HEAT Kamineinsätze verfügen über eine großformatige bedruckte dreiseitige Verglasung für ein einzigartiges Feuererlebnis. Für einen einfachen, leisen und genauen Gang der Schiebetür sorgt das neueste Schiebesystem SILENT LIFT. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet. In der Standardausführung verfügt die Feuerstelle über keinen Rost, wobei sie aber auf Wunsch des Kunden mit einem solchen versehen werden kann. Die Einsätze sind für den Konvektionsbetrieb bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN steigert die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Um einen wirkungsvollen Brennvorgang zu erreichen, wird der Brennkammer tertiäre Luft zugeführt. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

Gebogene Glasscheibe - Bestellcode: **HC3LJ 01**

Geteilte Glasscheibe - Bestellcode: **HC3LJ 21**

System DOUBLE SPIN

max. 1 seitlicher Speichersatz

HEAT C 3g L 80.52.31.21 K1 ist bestellbar auch mit der selbsttragender Konstruktion. Bestellcode: **HC3LJ 21 K1**. Die selbsttragende Konstruktion ist nicht möglich separat zu bestellen!

Technische Parameter

Höhe	1342 mm
Breite	957 mm
Tiefe	560 mm
Türhöhe	468 mm
Türbreite	804 mm
Türtiefe	305 mm
Gewicht	242 kg
Regulierbare Leistung	5,0-12,9 kW
Rauchrohrdurchmesser	150-200 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	80,4 %
Mittlerholzverbrauch	2,8 kg/Std
A	

Zubehör

AIRBOX 02

KONVEKTIONSVERKLEIDUNG (HC2LJ KON01)

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 200 mm

RAHMEN HC3LJ RAM11

RAHMEN HC3LJ RAM12

RAHMEN HC3LJ RAM13 tragender

RAHMEN HC3LJ RAM14 tragender

RAHMEN HC3LJ RAM15 tragender

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

HEAT C 3G L 80.52.31.24 - Dreiseitiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

Alternative Produkte

HEAT C 3G L 80.52.31.24 - Dreiseitiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!