



## HEAT R/L 2g S 50.44.33.13(23)

**Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.**

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - Eckkamineinsatz mit gebogener (geteilter) Glasscheibe

HEAT Kamineinsätze sind sowohl für den Konvektions- als auch für den Akkumulationsbetrieb geeignet (mit Verwendung von Entlüftungsgitter). Die Eckscheibe (links, rechts) des Einsatzes besteht aus zwei Teilen. Der Türrahmen wird aus einem speziellen verwindungssteifen Walzprofil hergestellt. Die Sichtscheibe ist mit einem Designbedruck versehen. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet und mit einem Gusseisenrost mit Ascher ausgestattet. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN steigert die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes.

Gebogene Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: **HR2SV 13**

Gebogene Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: **HL2SV 13**

Geteilte Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: **HR2SV 23**

Geteilte Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: **HL2SV 23**

der Einsatz ist für Niedrigenergiehäuser geeignet

max. 2 seitliche Speichersätze

## Technische Parameter

Höhe	983 mm
Breite	500 mm
Tiefe	375 mm
Türhöhe	407 mm
Türbreite	477 mm
Türtiefe	307 mm
Gewicht	98 kg
Regulierbare Leistung	2,3-5,9 kW
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	83,5 %
Mittlerholzverbrauch	1,4 kg/Std
A+	

## Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF

AIRBOX 01

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 150 mm

RAHMEN HR2SV RAM04 4S universell, mittlere

RAHMEN HR2SV RAM06 4S universell, flach

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

STANDARD STELLFÜßE

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - Eckkamineinsatz mit gebogener (geteilter) Glasscheibe

## Alternative Produkte

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - Eckkamineinsatz mit gebogener (geteilter) Glasscheibe

## Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!