Romotop

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - Eckkamineinsatz mit gebogener (geteilter) Glasscheibe

HEAT Kamineinsätze sind sowohl für den Konvektions- als auch für den Akkumulationsbetrieb geeignet (mit Verwendung von Entlüftungsgitter). Die Eckscheibe (links, rechts) des Einsatzes besteht aus zwei Teilen. Der Türrahmen wird aus einem speziellen verwindungssteifen Walzprofil hergestellt. Die Sichtscheibe ist mit einem Designbedruck versehen. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet und mit einem Gusseisenrost mit Ascher ausgestattet. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN steigert die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes.

Gebogene Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: **HR2SY 13**

Gebogene Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: **HL2SY 13**

der Einsatz ist für Niedrigenergiehäuser geeignet

max. 2 seitliche Speichersätze

Technische Parameter

Höhe	983 mm
Breite	600 mm
Tiefe	375 mm
Türhöhe	407 mm
Türbreite	577 mm
Türtiefe	307 mm
Gewicht	113 kg
Regulierbare Leistung	2,9-7,4 kW
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Abgasstutzen – Durchmesser	150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	85,7 %
Mittlerholzverbrauch	1,6 kg/Std

A+

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF
AIRBOX 01
OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 150 mm
RAHMEN HR2SY RAM04 4S universell, mittlere
RAHMEN HR2SY RAM06 4S universell, flach
SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze
STANDARD STELLFÜßE
VERLÄNGERTE STELLFÜßE
HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - Eckkamineinsatz mit gebogener (geteilter) Glasscheibe

Download

Allgemeine Anleitung
Ecodesign (EU 2015/1185)
EG-Konformitätserklärung
Energielabel (EU 2015/1186)
Energielabel und Produktdatenblatt
Garantieschreiben
Installationsanleitung
Leistungerklärung
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
Laden Sie den Katalog herunter!