



HEAT R/L 2G S 65.51.40.01

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- HEAT R/L 2g S 65.51.40.01(21) - Eckiger Kamineinsatz mit gebogener (geteilter) Glasscheibe

HEAT Kamineinsätze sind sowohl für den Konvektions- als auch für den Akkumulationsbetrieb geeignet (mit Verwendung von Entlüftungsgitter). Die Eckscheibe (links, rechts) des Einsatzes besteht aus zwei Teilen. Der Türrahmen wird aus einem speziellen verwindungssteifen Walzprofil hergestellt. Die Sichtscheibe ist mit einem Designbedruck versehen. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet und mit einem Gusseisenrost mit Ascher ausgestattet. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN steigert die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes.

Gebogene Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: **HR2SG 01**

Gebogene Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: **HL2SG 01**

Brennkammer ohne Rost

max. 2 seitliche Speichersätze

Technische Parameter

| | |
|----------------------------|------------|
| Höhe | 1146 mm |
| Breite | 714,5 mm |
| Tiefe | 468,5 mm |
| Türhöhe | 470 mm |
| Türbreite | 652 mm |
| Türtiefe | 397 mm |
| Gewicht | 162 kg |
| Regulierbare Leistung | 3,5-9,0 kW |
| Rauchrohrdurchmesser | 180-250 mm |
| Abgasstutzen - Durchmesser | 200 mm |
| Zentralluftzufuhrstutzen | 150 mm |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Wirkungsgrad | 84,8 % |
| Mittlerholzverbrauch | 1,9 kg/Std |
| A+ | |

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF

AIRBOX 02

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 200 mm

RAHMEN HR2SG RAM04 mittlerer, universell

RAHMEN HR2SG RAM06 4S universell, flach, geteilter

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

HEAT R/L 2g S 65.51.40.01(21) - Eckiger Kamineinsatz mit gebogener (geteilter) Glasscheibe

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!