HEAT R/L 3g L 81.51.40.01(21)

Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - Eckiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

Die Kamineinsätze HEAT mit einer großformatigen bedruckten Eckglasscheibe für ein einzigartiges Feuererlebnis. Die Eckglasscheibe (links, rechts) des Einsatzes besteht aus zwei Teilen. Für einen einfachen, leisen und genauen Gang der Schiebetür sorgt das neueste Schiebesystem SILENT LIFT. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet. In der Standardausführung verfügt die Feuerstelle über keinen Rost, wobei sie auf Wunsch des Kunden jedoch mit einem solchen versehen werden kann. Die Einsätze sind für den Konvektionsbetrieb bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Um einen wirkungsvollen Brennvorgang zu erreichen, wird der Brennkammer tertiäre Luft zugeführt. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

Gebogene Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: **HR3LF 01**

Gebogene Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: **HL3LF 01**

Geteilte Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: **HR3LF 21**

Geteilte Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: **HL3LF 21**

max. 2 seitliche Speichersätze

Technische Parameter

Höhe	1357 mm
Breite	1036 mm
Tiefe	626 mm
Türhöhe	470 mm
Türbreite	810 mm
Türtiefe	400 mm
Gewicht	258 kg
Regulierbare Leistung	6,0-15,6 kW
Rauchrohrdurchmesser	200 mm
Abgasstutzen – Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	83,2 %
Mittlerholzverbrauch	3,4 kg/Std

A+

Zubehör

AIRBOX 02
KONVEKTIONSVERKLEIDUNG (HL2LF KON01)
KONVEKTIONSVERKLEIDUNG (HR2LF KON 01)
OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 200 mm
RAHMEN HL3LF RAM11
RAHMEN HL3LF RAM12
RAHMEN HL3LF RAM15 tragender
RAHMEN HR3LF RAM11
RAHMEN HR3LF RAM12
RAHMEN HR3LF RAM13 tragender, universell
RAHMEN HR3LF RAM14 tragender, universell
RAHMEN HR3LF RAM15 tragender
ROSTANLAGE (H3 ROST 01)
SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze
TRAGRÖHRE-SET
VERLÄNGERTE STELLFÜßE
HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - Eckiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

Alternative Produkte

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - Eckiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungerklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!