



## HEAT U 3g L 50.52.70.21

**Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.**

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- HEAT U 3G L 50.52.70.24 - Dreiseitiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

HEAT Kamineinsätze verfügen über eine großformatige bedruckte dreiseitige Verglasung für ein einzigartiges Feuererlebnis. Für einen einfachen, leisen und genauen Gang der Schiebetür sorgt das neueste Schiebeseystem SILENT LIFT. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet. In der Standardausführung verfügt die Feuerstelle über keinen Rost, wobei sie aber auf Wunsch des Kunden mit einem solchen versehen werden kann. Die Einsätze sind für den Konvektionsbetrieb bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN steigert die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Um einen wirkungsvollen Brennvorgang zu erreichen, wird der Brennkammer tertiäre Luft zugeführt. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

Geteilte Glasscheibe - Bestellcode: **HU3LF 21**

ohne System DOUBLE SPIN

HEAT U 3g L 50.52.70.21 K1 ist bestellbar auch mit der selbsttragender Konstruktion. Bestellcode: **HU3LF 21 K1**. Die selbsttragende Konstruktion ist nicht möglich separat zu bestellen!

## Technische Parameter

Höhe	1382 mm
Breite	582 mm
Tiefe	950 mm
Türhöhe	468 mm
Türbreite	502 mm
Türtiefe	696 mm
Gewicht	276 kg
Regulierbare Leistung	5,0-13,0 kW
Rauchrohrdurchmesser	200 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1167 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	82,7 %
Mittlerholzverbrauch	2,8 kg/Std
A+	

## Zubehör

AIRBOX 02

KONVEKTIONSVERKLEIDUNG (HU3LF KON01)

RAHMEN HU3LF RAM11

RAHMEN HU3LF RAM12

RAHMEN HU3LF RAM13 tragender

RAHMEN HU3LF RAM14 tragender

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

HEAT U 3G L 50.52.70.24 - Dreiseitiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

## Alternative Produkte

HEAT U 3G L 50.52.70.24 - Dreiseitiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür und geteilter Glasscheibe

## Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!