



## **KV 025 N01**

**Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.**

Wir können Ihnen diese alternative Produkte anbieten:

- DYNAMIC 2G 44.55.01N - flach Kamineinsatz mit doppelter Verglasung
- DYNAMIC 2G 66.50.01N - flacher Kamineinsatz mit doppelter Verglasung

Die Kamineinsätze DYNAMIC eignen sich dank der Doppel- und Dreifachverglasung für Niedrigenergiehäuser. Die Scheibe der Tür ist mit einem Designbedruck versehen. Die Einsätze verfügen über das System der zentralen Luftzufuhr ZLZ und können sowohl im Speicherbetrieb als auch als Konvektion eingesetzt werden. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet und mit einem Gusseisenrost mit Ascher ausgestattet. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, sodass sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht zusätzlich die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes.

Bestellcode: **KV 025N 01**

Kamineinsatz für dauerhaften Akkumulationsbetrieb mit keramischen Zügen

doppelte Verglasung

## Technische Parameter

Höhe	990 mm
Breite	504 mm
Tiefe	691 mm
Türhöhe	414 mm
Türbreite	403 mm
Gewicht	175 kg
Regulierbare Leistung	5,3-30,0 kW
Rauchrohrdurchmesser	180-200 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	90,0 %
Mittlerholzverbrauch	2,7 kg/Std
A+	

## Zubehör

KONVEKTIONSWÄRMETAUSCHER

REDUKTIONSSTÜCK 200/180 mm

ROTIERENDE KUPPEL MIT KNIE 180

ROTIERENDE KUPPEL MIT KNIE 200

Speicherring MAMMOTH

SPEICHERSATZ ROMOTOP MAMMOTH für den Konvektionswärmetauscher ROMOTOP

SPEICHERWÄRMETAUSCHER ROMOTOP MAMMOTH

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

DYNAMIC 2G 44.55.01N - flach Kamineinsatz mit doppelter Verglasung

DYNAMIC 2G 66.50.01N - flacher Kamineinsatz mit doppelter Verglasung

## Alternative Produkte

DYNAMIC 2G 44.55.01N - flach Kamineinsatz mit doppelter Verglasung

DYNAMIC 2G 66.50.01N - flacher Kamineinsatz mit doppelter Verglasung

## Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!