



LUGO 01 W

Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.

Die Kaminöfen eignen sich für Niedrigenergiehäuser. Der effiziente Wasserwärmetauscher mit einem Volumen von 30 l kann 70 % Energie an das Wasser und 30 % Energie an die Luft abgeben. Der Kaminofen verfügt über ZLZ – Zentrale Zufuhr externer Luft. In der Standardausführung ist der Anschluss eines oberen oder hinteren Rauchabzugs möglich. Dank der sekundären Luftzufuhr wird das Glas der Tür ständig belüftet, sodass sich keine Verunreinigungen festsetzen können. Die Brennkammer ist mit Schamotte verkleidet. Die Regulation der primären und sekundären Luftzufuhr kann mit einem Bedienelement gesteuert werden. Im unteren Bereich des Kaminofens befindet sich ein verschließbarer Bereich zur Holzaufbewahrung, in dem kleinere Holzvorräte oder das Kaminwerkzeug aufbewahrt werden können. Der Kaminofen ist mit einer thermischen Ablassicherung ausgestattet.

Bestellcode: **LUGO 01W**

Glasurfarben



Technische Parameter

Höhe	1385 mm
Breite	560 mm
Tiefe	470 mm
Türhöhe	710 mm
Türbreite	440 mm
Türtiefe	108 mm
Gewicht	325 kg
Regulierbare Leistung	4,0-10,4 kW
Regulierbare Leistung des Wärmetauschers	2,5-6,6 kW
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1243 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	88,0 %
Mittlerholzverbrauch	2,1 kg/Std
A+	

Download

Allgemeine Anleitung
Bauliche Vorbereitung
Bauliche Vorbereitung - die Heizsysteme
Ecodesign (EU 2015/1185)
EG-Konformitätserklärung
Energielabel (EU 2015/1186)
Energielabel und Produktdatenblatt
Garantieschreiben
Installationsanleitung
Leistungserklärung
Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
Laden Sie den Katalog herunter!