



## **LUGO 02 W**

**Es tut uns leid aber dieses Produkt wurde bereits ausverkauft und aus dem Sortiment entfernt.**

Die Kaminöfen eignen sich für Niedrigenergiehäuser. Der effiziente Wasserwärmetauscher mit einem Volumen von 30 l kann 70 % Energie an das Wasser und 30 % Energie an die Luft abgeben. Der Kaminofen verfügt über ZLZ – Zentrale Zufuhr externer Luft. In der Standardausführung ist der Anschluss eines oberen oder hinteren Rauchabzugs möglich. Dank der sekundären Luftzufuhr wird das Glas der Tür ständig belüftet, sodass sich keine Verunreinigungen festsetzen können. Die Brennkammer ist mit Schamotte verkleidet. Die Regulation der primären und sekundären Luftzufuhr kann mit einem Bedienelement gesteuert werden. Im unteren Bereich des Kaminofens befindet sich ein verschließbarer Bereich zur Holzaufbewahrung, in dem kleinere Holzvorräte oder das Kaminwerkzeug aufbewahrt werden können. Der Kaminofen ist mit einer thermischen Ablassicherung ausgestattet.

Bestellcode: **LUGO 02W**

## Technische Parameter

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Höhe                                     | 1385 mm     |
| Breite                                   | 560 mm      |
| Tiefe                                    | 470 mm      |
| Türhöhe                                  | 710 mm      |
| Türbreite                                | 440 mm      |
| Türtiefe                                 | 108 mm      |
| Gewicht                                  | 361 kg      |
| Regulierbare Leistung                    | 4,0-10,4 kW |
| Regulierbare Leistung des Wärmetauschers | 2,5-6,6 kW  |
| Rauchrohrdurchmesser                     | 150 mm      |
| Abgasstutzen - Durchmesser               | 150 mm      |
| Zentralluftzufuhrstutzen                 | 125 mm      |
| Mitte Abgasstutzen hinten                | 1243 mm     |
| Mindestförderdruck                       | 12 Pa       |
| Wirkungsgrad                             | 88,0 %      |
| Mittlerholzverbrauch                     | 2,1 kg/Std  |
| A+                                       |             |

## Download

Allgemeine Anleitung  
Bauliche Vorbereitung  
Bauliche Vorbereitung - die Heizsysteme  
Ecodesign (EU 2015/1185)  
EG-Konformitätserklärung  
Energielabel (EU 2015/1186)  
Energielabel und Produktdatenblatt  
Garantieschreiben  
Installationsanleitung  
Leistungserklärung  
Technische Dokumentation  
Technisches Datenblatt  
Laden Sie den Katalog herunter!