

Heizeinsätze **DYNAMIC** FÜR EINEN DAUERHAFTEN WÄRMESPEICHERBETRIEB MIT DOPPELTER VERGLASUNG

DYNAMIC Heizeinsätze eignen sich für Installationen mit einer Wärmespeichermasse. Die so konstruierte wärmespeichernden Heizeinsätze sind das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Ofenbauer und Endverbraucher. Die Leistung und die Größe der Brennkammer sowie die Menge der Wärmespeicherung werden aufgrund eines konkreten Raumes und nach den Wünschen des Kunden angepasst. Dank der Fähigkeiten der Wärmespeicherung und der Wärmestrahlung gehören die wärmespeichernden Heizeinsätze zur geeignetsten und gesündesten Art der Beheizung. Die Heizeinsätze können mit den Wärmespeicher-Satz Mammoth oder das modulare Wärmespeichersystem AMS nachgerüstet werden, die die absolute Spitze bei der Wärmespeicherung darstellen.

DYNAMIC Heizeinsätze verfügen über eine Doppelverglasung mit Designbedruck (mit einer Wärmespeichermasse passend für Niedrigenergiebau). Die Einsätze haben ein ZLZ-zentrales Luftzufuhrsystem und sind für einen wärmespeichernden Einbau bestimmt. Die Brennkammer ist mit 5 cm dicker Schamotte ausgekleidet. Dank der sekundären Luftzufuhr bilden sich keine Verschmutzungen an der Scheibe der Tür. Die Steuerung der primären und sekundären (tertiären) Luftzufuhr erfolgt durch ein einziges Bedienelement. **Der Heizeinsatz darf nur mit Speichersystem oder Wärmetauscher angeschlossen werden.**

DYNAMIC B3G 38.50.01



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **DB3F 01**

LANGFRISTIG NICHT BESTELLBAR!

mit Beschickung von hinten

Standard : Rechte Öffnung. Als Option für vorne und auch für hintere Tür die linke Öffnung.



Technische Parameter

| | |
|----------------------------|--------------|
| Höhe | 957 mm |
| Breite | 606 mm |
| Tiefe | 577 mm |
| Türhöhe | 455 mm |
| Türbreite | 339 mm |
| Gewicht | 171 kg |
| Regulierbare Leistung | 5,0-13,0 kW |
| Abgasstutzen | 180 / 200 mm |
| Abgasstutzen - Durchmesser | 180 / 200 mm |
| Zentralluftzufuhrstutzen | 150 mm |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Wirkungsgrad | 85,4 % |
| Mittlerholzverbrauch | 2,8 kg/Std |
| A+ | |

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF
AIRBOX 01 IMPRESSION
DREHBARE GUSSKUPPEL MIT KNIE 180
GUSSFLANSCH 200
RAHMEN D3F RAM 04 mittlerer
RAHMEN D3F RAM 06
SONDER GRIFF aus STAHL
Speicherring MAMMOTH
SPEICHERSATZ MAMMOTH - 8 x RING (AKKUM KV 08B)
TECHNISCHE RAHMEN (DB3F RAM01)
VERLÄNGERTE STELLFÜßE
WÄRMETAUSCHER für Kamineinsätze DYNAMIC 3G

Download

Bedienungsanleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschein

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!