

Akkumulations-Kaminöfen **OVALIS G AKKUMULATION**

Zum außergewöhnlichen Design bei **OVALIS G Akkumulation** kommt hier die funktionale Option der **Wärmespeicherung**. Das Aufheizen der zusätzlichen Speichermasse oberhalb der Brennkammer ermöglicht die nachhaltige Wärmeabgabe in den Wohnraum.

Die Kaminöfen eignen sich für Niedrigenergiehäuser. Die großflächig verglasten Türen sind mit einem Design bedruckt. Der Kamin verfügt über ZLZ - zentrale Luftzufuhr. In der Standardausführung ist der Anschluss eines oberen oder hinteren Rauchabzuges möglich. Dank der sekundären Luftzufuhr wird das Glas der Tür ständig belüftet, wodurch sich keine Verunreinigungen festsetzen können. Die Brennkammer ist mit Schamottesteinen ausgekleidet. Die Regulation der primären und sekundären Luftzufuhr kann mit einem Bedienelement gesteuert werden. Im unteren Bereich des Kaminofens kann ein kleinerer Holzvorrat gelagert werden. Der Kaminofen kann mit einem Speicher ausgestattet werden, der bis zu 5,5 Stunden Wärme abstrahlt.

OVALIS G 04 A

sandstein



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **OVALIS G 04 A**



Technische Parameter

Höhe	1390 mm
Breite	628 mm
Tiefe	398 mm
Türhöhe	676 mm
Türbreite	534 mm
Türtiefe	115 mm
Gewicht	176 kg
Regulierbare Leistung	3,0-7,8 kW
Abgasstutzen	150 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	938/1183 mm
Mindestförderdruck	11 Pa
Wirkungsgrad	83,5 %
Mittlerholzverbrauch	1,6 kg/Std
A+	

Zubehör

Speichersatz für den Kaminofen (AKKUM 01)

Download

[Bedienungsanleitung](#)

[Energie label und Produktdatenblatt](#)

[Garantieschein](#)

[Leistungserklärung](#)

[Technische Dokumentation](#)

[Technisches Datenblatt](#)

[Laden Sie den Katalog herunter!](#)