

## Declared qualities stated

|                                                                                                |                        |                       |                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| Harmonised technical specification                                                             | ✓ EN 13240<br>EN 13229 | EN 16510<br>Ecodesign | DIN+<br>✓ BImSchV2 | ✓ DIBt ()<br>15a B-VG 2015 |
| Classification of appliance                                                                    | Type B                 |                       |                    |                            |
| Energy efficiency ( $\eta_{nom}$ )                                                             | 78,6                   |                       |                    | %                          |
| The energy efficiency index                                                                    | 104,0                  |                       |                    |                            |
| Energy label                                                                                   | A                      |                       |                    |                            |
| Fuel                                                                                           | Wood logs              |                       |                    |                            |
| Fuel length                                                                                    |                        |                       |                    | mm                         |
| Average fuel consumption                                                                       | 2,6                    |                       |                    | kg/h                       |
| Allowed fuel dose                                                                              | 3,4                    |                       |                    | kg/h                       |
| Fuel supply interval                                                                           | 1 hour                 |                       |                    |                            |
| Amount of combustion air                                                                       | 33,0                   |                       |                    | m <sup>3</sup> /h          |
| Nominal output ( $P_{nom}$ )                                                                   | 8,0                    |                       |                    | kW                         |
| Hot-water exchanger output ( $P_{Wnom}$ )                                                      | ---                    |                       |                    | kW                         |
| Maximum operating overpressure ( $p_w$ )                                                       | ---                    |                       |                    | bar                        |
| Dry flue gas mass flow rate to calculate the flue gas path                                     |                        |                       |                    | g/s                        |
| Flue gas temperature ( $T_{nom}$ )                                                             | 333                    |                       |                    | °C                         |
| Mean flue gas temperature after throat                                                         |                        |                       |                    | °C                         |
| Flue draught ( $p_{nom}$ )                                                                     | 12                     |                       |                    | Pa                         |
| Chimney temperature class                                                                      | T400                   |                       |                    |                            |
| Connection to the common chimney                                                               | No                     |                       |                    |                            |
| Dust O <sub>2</sub> = 13 % ( $PM_{nom}$ )                                                      |                        |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>         |
| Emissions of gases of sobustion (CO in the flue gases at O <sub>2</sub> = 13 %) ( $CO_{nom}$ ) | 0,12<br>1340           |                       |                    | %<br>mg/Nm <sup>3</sup>    |
| OGC O <sub>2</sub> = 13 % ( $OGC_{nom}$ )                                                      | 50                     |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>         |
| NOx O <sub>2</sub> = 13 % ( $NO_{xnom}$ )                                                      |                        |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>         |
| Automatic regulation unit of burning                                                           | ---                    |                       |                    |                            |
| Power consumption (W)                                                                          | ---                    |                       |                    | W                          |
| Standing air loss ( $V_h$ )                                                                    | ---                    |                       |                    | m <sup>3</sup> /h          |
| Intermittent operation (INT) / Continuous operation (CON)                                      | INT                    |                       |                    |                            |


## Basic technical data

|                                       |            |     |                 |
|---------------------------------------|------------|-----|-----------------|
| Principal dimensions                  | Height (H) | 860 | mm              |
|                                       | Width (W)  | 847 | mm              |
|                                       | Length (L) | 378 | mm              |
| Combustion chamber dimensions         | Height (H) | 248 | mm              |
|                                       | Width (W)  | 514 | mm              |
|                                       | Length (L) | 202 | mm              |
| Fireplace door dimensions             | Height (H) | 528 | mm              |
|                                       | Width (W)  | 608 | mm              |
|                                       | Length (L) | --- | mm              |
| Axis height of the rear (side) outlet | 667        |     | mm              |
| Volume of hot-water exchanger         | ---        |     | l               |
| Flue diameter                         | 150        |     | mm              |
| Diameter of flue throat ( $D_{out}$ ) | 150        |     | mm              |
| Diameter of external air connection   |            |     | mm              |
| Weight                                | 141        |     | kg              |
| Area of Inlet ventilation grille      | ---        |     | cm <sup>2</sup> |
| Area of Outlet ventilation grille     | ---        |     | cm <sup>2</sup> |

Distances from flammable materials


Note

|                                  |     |    |
|----------------------------------|-----|----|
| Back ( $d_R$ )                   | 200 | mm |
| Front ( $d_P$ )                  | 800 | mm |
| Front to the floor ( $d_F$ )     | --- | mm |
| Side ( $d_S$ )                   | 200 | mm |
| Side with glass ( $d_{S1}$ )     | --- | mm |
| Side – niche ( $d_{S2}$ )        | --- | mm |
| Side – location 45° ( $d_{S3}$ ) | --- | mm |
| Side radiation ( $d_L$ )         | --- | mm |
| From the floor ( $d_B$ )         | --- | mm |
| From the ceiling ( $d_C$ )       | --- | mm |



Distances from nonflammable materials

|                |     |    |
|----------------|-----|----|
| Back ( $d_R$ ) | --- | mm |
| Side ( $d_S$ ) | --- | mm |



\* All local regulations, including regulations relating to national and European standards, must be observed during the installation and operation of the product.

## Deklarierte Produkteigenschaften

|                                                                            |                        |                       |                    |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Harmonisierte technische Spezifikation                                     | ✓ EN 13240<br>EN 13229 | EN 16510<br>Ecodesign | DIN+<br>✓ BImSchV2 | ✓ DIBt ()<br>15a B-VG 2015     |
| Produktklassifizierung                                                     | Type B                 |                       |                    |                                |
| Energiewirkungsgrad ( $\eta_{nom}$ )                                       | 78,6                   |                       |                    | %                              |
| Energieeffizienzindex                                                      | 104,0                  |                       |                    |                                |
| Energielabel                                                               | A                      |                       |                    |                                |
| Brennstoff                                                                 | Scheitholz             |                       |                    |                                |
| Brennstofflänge                                                            |                        |                       |                    | mm                             |
| Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch                                     | 2,6                    |                       |                    | kg/h                           |
| Zulässiger Brennstoffverbrauch                                             | 3,4                    |                       |                    | kg/h                           |
| Brennstofflieferintervall                                                  | 1 Stunde               |                       |                    |                                |
| Verbrennungsluftmenge                                                      | 33,0                   |                       |                    | m <sup>3</sup> /h              |
| Nennwärmeleistung ( $P_{nom}$ )                                            | 8,0                    |                       |                    | kW                             |
| Wärmetauscherleistung ( $P_{Wnom}$ )                                       | ---                    |                       |                    | kW                             |
| Maximaler Betriebsüberdruck ( $p_w$ )                                      | ---                    |                       |                    | bar                            |
| Rauchgasmassenstrom (trocken) für die Berechnung der Rauchgaswege          |                        |                       |                    | g/s                            |
| Durchschnittliche Abgastemperatur ( $T_{nom}$ )                            | 333                    |                       |                    | °C                             |
| Durchschnittliche Rauchgastemperatur hinter dem Stutzen                    |                        |                       |                    | °C                             |
| Förderdruck ( $p_{nom}$ )                                                  | 12                     |                       |                    | Pa                             |
| Temperaturklasse                                                           | T400                   |                       |                    |                                |
| Mehrfachbelegung                                                           | Nein                   |                       |                    |                                |
| Feinstaub O <sub>2</sub> = 13 % ( $PM_{nom}$ )                             |                        |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>             |
| Abgasemission (CO in den Abgasen bei O <sub>2</sub> = 13 %) ( $CO_{nom}$ ) | 0,12<br>1340           |                       |                    | %<br>mg/Nm <sup>3</sup>        |
| OGC O <sub>2</sub> = 13 % ( $OGC_{nom}$ )                                  | 50                     |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>             |
| NO <sub>x</sub> O <sub>2</sub> = 13 % ( $NO_{xnom}$ )                      |                        |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>             |
| Automatische Abbrandsteuerung                                              | ---                    |                       |                    |                                |
| Stromverbrauch (W)                                                         | ---                    |                       |                    | W                              |
| Ständiger Luftverlust ( $V_h$ )                                            | ---                    |                       |                    | m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h |
| Intervallbetrieb (INT) / Dauerbetrieb (CON)                                | INT                    |                       |                    |                                |


## Technische Grunddaten

|                                                  |            |     |                 |
|--------------------------------------------------|------------|-----|-----------------|
| Hauptabmessungen                                 | Höhe (H)   | 860 | mm              |
|                                                  | Breite (W) | 847 | mm              |
|                                                  | Tiefe (L)  | 378 | mm              |
| Abmessungen der Brennkammer                      | Höhe (H)   | 248 | mm              |
|                                                  | Breite (W) | 514 | mm              |
|                                                  | Tiefe (L)  | 202 | mm              |
| Abmessungen der Feuerraumtür                     | Höhe (H)   | 528 | mm              |
|                                                  | Breite (W) | 608 | mm              |
|                                                  | Tiefe (L)  | --- | mm              |
| Achshöhe hinterer (seitlichen) Rauchrohanschluss |            | 667 | mm              |
| Volumen Wärmetauscher                            |            | --- | l               |
| Rauchrohrdurchmesser                             |            | 150 | mm              |
| Abgasstutzen ( $D_{out}$ )                       |            | 150 | mm              |
| Durchmesser zentrale Luftzufuhr                  |            |     | mm              |
| Gewicht                                          |            | 141 | kg              |
| Fläche Zuluftgitter                              |            | --- | cm <sup>2</sup> |
| Fläche Abluftgitter                              |            | --- | cm <sup>2</sup> |

## Abstand zu brennbaren Materialien


### Bemerkung

|                                       |     |    |
|---------------------------------------|-----|----|
| Rückwand ( $d_R$ )                    | 200 | mm |
| Strahlungsbereich ( $d_P$ )           | 800 | mm |
| Strahlungsbereich zum Boden ( $d_F$ ) | --- | mm |
| Seitenwände ( $d_S$ )                 | 200 | mm |
| Seite mit Glas ( $d_{S1}$ )           | --- | mm |
| Seite – Nische ( $d_{S2}$ )           | --- | mm |
| Seite – Ausrichtung 45° ( $d_{S3}$ )  | --- | mm |
| Seitliche Strahlung ( $d_L$ )         | --- | mm |
| Von dem Boden ( $d_B$ )               | --- | mm |
| Von der Decke ( $d_C$ )               | --- | mm |



## Abstand zu nicht brennbaren Materialien

|                       |     |    |
|-----------------------|-----|----|
| Rückwand ( $d_R$ )    | --- | mm |
| Seitenwände ( $d_S$ ) | --- | mm |



- \* Bei der Installation und dem Betrieb des Ofens sind alle örtlichen Vorschriften sowie nationale und europäische Normen zu beachten.

## Caractéristiques déclarées du produit

|                                                                                                         |                        |                       |                    |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| Norme(s) Européennes                                                                                    | ✓ EN 13240<br>EN 13229 | EN 16510<br>Ecodesign | DIN+<br>✓ BImSchV2 | ✓ DIBt ()<br>15a B-VG 2015 |
| Classification de l'appareil                                                                            | Type B                 |                       |                    |                            |
| Rendement énergétique ( $\eta_{nom}$ )                                                                  | 78,6                   |                       |                    | %                          |
| L'indice d'efficacité énergétique EEI                                                                   | 104,0                  |                       |                    |                            |
| Label énergétique                                                                                       | A                      |                       |                    |                            |
| Combustible                                                                                             | Bûches                 |                       |                    |                            |
| Longueur recommandée de bûches                                                                          |                        |                       |                    | mm                         |
| Consommation moyenne de combustible                                                                     | 2,6                    |                       |                    | kg/h                       |
| Charge en bois autorisé                                                                                 | 3,4                    |                       |                    | kg/h                       |
| Intervalle entre les chargements de combustible                                                         | 1 heure                |                       |                    |                            |
| Débit massique des fumées                                                                               | 33,0                   |                       |                    | m <sup>3</sup> /h          |
| Puissance nominale ( $P_{nom}$ )                                                                        | 8,0                    |                       |                    | kW                         |
| Puissance nominale de l'échangeur ( $P_{Wnom}$ )                                                        | ---                    |                       |                    | kW                         |
| Surpression maximale de fonctionnement ( $p_w$ )                                                        | ---                    |                       |                    | bar                        |
| Débit massique des gaz de combustion secs pour le calcul des gaz de combustion                          |                        |                       |                    | g/s                        |
| Température moyenne des résidus de combustion ( $T_{nom}$ )                                             | 333                    |                       |                    | °C                         |
| Température moyenne des résidus de combustion derrière la sortie                                        |                        |                       |                    | °C                         |
| Tirage de conduit de fumée ( $p_{nom}$ )                                                                | 12                     |                       |                    | Pa                         |
| Classe de température                                                                                   | T400                   |                       |                    |                            |
| Raccordement à une cheminée collective                                                                  | Non                    |                       |                    |                            |
| Poussière O <sub>2</sub> = 13 % ( $PM_{nom}$ )                                                          |                        |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>         |
| Résidu de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O <sub>2</sub> = 13 %) ( $CO_{nom}$ ) | 0,12<br>1340           |                       |                    | %<br>mg/Nm <sup>3</sup>    |
| OGC O <sub>2</sub> = 13 % ( $OGC_{nom}$ )                                                               | 50                     |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>         |
| NOx O <sub>2</sub> = 13 % ( $NO_{xnom}$ )                                                               |                        |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>         |
| Régulation automatique de la combustion                                                                 | ---                    |                       |                    |                            |
| La consommation d'électricité (W)                                                                       | ---                    |                       |                    | W                          |
| Standing air loss (V <sub>h</sub> )                                                                     | ---                    |                       |                    | m <sup>3</sup> /h          |
| Fonctionnement par intermittence (INT) / Service ininterrompu (CON)                                     | INT                    |                       |                    |                            |


## Données techniques de base

|                                                          |                |     |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------|
| Dimensions principales                                   | Hauteur (H)    | 860 | mm              |
|                                                          | Largeur (W)    | 847 | mm              |
|                                                          | Profondeur (L) | 378 | mm              |
| Dimensions de la chambre de combustion                   | Hauteur (H)    | 248 | mm              |
|                                                          | Largeur (W)    | 514 | mm              |
|                                                          | Profondeur (L) | 202 | mm              |
| Dimensions de la porte (du foyer)                        | Hauteur (H)    | 528 | mm              |
|                                                          | Largeur (W)    | 608 | mm              |
|                                                          | Profondeur (L) | --- | mm              |
| Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latérale)         | 667            |     | mm              |
| Volume de l'échangeur de chaleur                         | ---            |     | l               |
| Diamètre du conduit de fumée                             | 150            |     | mm              |
| Diamètre de buse d'air de combustion (D <sub>out</sub> ) | 150            |     | mm              |
| Diamètre de l'arrivée d'air centrale                     |                |     | mm              |
| Poids                                                    | 141            |     | kg              |
| Zone de la grille de ventilation d'entrée                | ---            |     | cm <sup>2</sup> |
| Zone de la grille de ventilation de sortie               | ---            |     | cm <sup>2</sup> |

## Distance aux matériaux combustibles


Note

|                                        |     |    |
|----------------------------------------|-----|----|
| Arrière ( $d_R$ )                      | 200 | mm |
| Avant ( $d_P$ )                        | 800 | mm |
| Avant (par rapport au sol) ( $d_F$ )   | --- | mm |
| Latéral ( $d_S$ )                      | 200 | mm |
| Latéral avec vitre ( $d_{S1}$ )        | --- | mm |
| Latéral – niche ( $d_{S2}$ )           | --- | mm |
| Latéral – emplacement 45° ( $d_{S3}$ ) | --- | mm |
| Rayonnement latéral ( $d_L$ )          | --- | mm |
| Depuis le sol ( $d_B$ )                | --- | mm |
| Plafond ( $d_C$ )                      | --- | mm |



## Distance aux matériaux non-combustibles

|                   |     |    |
|-------------------|-----|----|
| Arrière ( $d_R$ ) | --- | mm |
| Latéral ( $d_S$ ) | --- | mm |



- \* Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, toutes les réglementations locales doivent être respectées, y compris celles relatives aux normes nationales et européennes.

## Proprietà dichiarate del prodotto

|                                                                                      |                        |                       |                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| Specificazioni tecniche armonizzate                                                  | ✓ EN 13240<br>EN 13229 | EN 16510<br>Ecodesign | DIN+<br>✓ BImSchV2 | ✓ DIBt ()<br>15a B-VG 2015 |
| Classificazione del prodotto                                                         | Type B                 |                       |                    |                            |
| Efficienza energetica ( $\eta_{nom}$ )                                               | 78,6                   |                       |                    | %                          |
| Indice di efficienza prodotto                                                        | 104,0                  |                       |                    |                            |
| Etichetta energetica                                                                 | A                      |                       |                    |                            |
| Combustibile                                                                         | Legna                  |                       |                    |                            |
| Combustibile – lunghezza                                                             |                        |                       |                    | mm                         |
| Consumo medio di combustibile                                                        | 2,6                    |                       |                    | kg/h                       |
| Dose ammessa di combustibile                                                         | 3,4                    |                       |                    | kg/h                       |
| Intervallo di aggiunta di combustibile                                               | 1 ora                  |                       |                    |                            |
| Quantità di aria di combustione                                                      | 33,0                   |                       |                    | m <sup>3</sup> /h          |
| Protenza nominale ( $P_{nom}$ )                                                      | 8,0                    |                       |                    | kW                         |
| Protenza nominale dello scambiatore di acqua calda ( $P_{Wnom}$ )                    | ---                    |                       |                    | kW                         |
| Sovrappressione massima di funzionamento ( $p_w$ )                                   | ---                    |                       |                    | bar                        |
| Portata dei fumi di scarico secchi per il calcolo delle condotte dei fumi di scarico |                        |                       |                    | g/s                        |
| Temperatura dei gas combusti alla potenza calorica nominale ( $T_{nom}$ )            | 333                    |                       |                    | °C                         |
| Temp. media dei gas di scarico al collo alla potenza termica nominale                |                        |                       |                    | °C                         |
| Tiro di esercizio ( $p_{nom}$ )                                                      | 12                     |                       |                    | Pa                         |
| Classe di temperatura del camino                                                     | T400                   |                       |                    |                            |
| Collegamento al camino collettivo                                                    | No                     |                       |                    |                            |
| Polvere O <sub>2</sub> = 13 % ( $PM_{nom}$ )                                         |                        |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>         |
| Emissioni (CO nei gas comburenti all' O <sub>2</sub> = 13 %) ( $CO_{nom}$ )          | 0,12<br>1340           |                       |                    | %<br>mg/Nm <sup>3</sup>    |
| OGC O <sub>2</sub> = 13 % ( $OGC_{nom}$ )                                            | 50                     |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>         |
| NOx O <sub>2</sub> = 13 % ( $NO_{xnom}$ )                                            |                        |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>         |
| Controllo automatico della combustione                                               | ---                    |                       |                    |                            |
| Consumo di energia elettrica ( W )                                                   | ---                    |                       |                    | W                          |
| Perdita d'aria in piedi ( $V_h$ )                                                    | ---                    |                       |                    | m <sup>3</sup> /h          |
| Funzionamento intermittente (INT) / Funzionamento continuo (CON)                     | INT                    |                       |                    |                            |


## Dati tecnici di base

|                                                     |                |     |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------|
| Dimensioni principali                               | Altezza (H)    | 860 | mm              |
|                                                     | Larghezza (W)  | 847 | mm              |
|                                                     | Profondità (L) | 378 | mm              |
| Dimensioni della camera di combustione              | Altezza (H)    | 248 | mm              |
|                                                     | Larghezza (W)  | 514 | mm              |
|                                                     | Profondità (L) | 202 | mm              |
| Dimensioni dello sportello del focolare             | Altezza (H)    | 528 | mm              |
|                                                     | Larghezza (W)  | 608 | mm              |
|                                                     | Profondità (L) | --- | mm              |
| Altezza dell'asse dell'uscita posteriore (laterale) | 667            |     | mm              |
| Volume dello scambiatore di acqua calda             | ---            |     | l               |
| Diametro del condotto fumario                       | 150            |     | mm              |
| Diametro del gola della canna fumaria ( $D_{out}$ ) | 150            |     | mm              |
| Diametro dell'afflusso centralizzato di aria        |                |     | mm              |
| Peso                                                | 141            |     | kg              |
| Superficie della griglia di aerazione d'ingresso    | ---            |     | cm <sup>2</sup> |
| Superficie della griglia di aerazione d'uscita      | ---            |     | cm <sup>2</sup> |

## Distanza di materiali infiammabili


Nota

|                                             |     |    |
|---------------------------------------------|-----|----|
| Posteriore ( $d_R$ )                        | 200 | mm |
| Anteriore ( $d_P$ )                         | 800 | mm |
| Anteriore (rispetto al pavimento) ( $d_F$ ) | --- | mm |
| Laterali ( $d_S$ )                          | 200 | mm |
| Vetrata laterale ( $d_{S1}$ )               | --- | mm |
| Laterali – nicchia ( $d_{S2}$ )             | --- | mm |
| Laterali – posizione 45° ( $d_{S3}$ )       | --- | mm |
| Radiazione laterale ( $d_L$ )               | --- | mm |
| Dal pavimento ( $d_B$ )                     | --- | mm |
| Dal soffitto ( $d_C$ )                      | --- | mm |



## Distanza di materiali non infiammabili

|                      |     |    |
|----------------------|-----|----|
| Posteriore ( $d_R$ ) | --- | mm |
| Laterali ( $d_S$ )   | --- | mm |



- \* Durante il montaggio e l'uso del prodotto, devono essere rispettate tutte le normative locali, incluse le norme nazionali ed europee.



## Deklaracija lastnosti

|                                                                                         |                        |                       |                    |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| Harmonizirana tehnična specifikacija                                                    | ✓ EN 13240<br>EN 13229 | EN 16510<br>Ecodesign | DIN+<br>✓ BImSchV2 | ✓ DIBt ()<br>15a B-VG 2015 |
| Klasifikacija izdelka                                                                   | Type B                 |                       |                    |                            |
| Energetska učinkovitost ( $\eta_{nom}$ )                                                | 78,6                   |                       |                    | %                          |
| Indeks energetske učinkovitosti                                                         | 104,0                  |                       |                    |                            |
| Energijska nalepka                                                                      | A                      |                       |                    |                            |
| Gorivo                                                                                  | Drva                   |                       |                    |                            |
| Priporočljiva dolžina goriva                                                            |                        |                       |                    | mm                         |
| Povprečna poraba lesa                                                                   | 2,6                    |                       |                    | kg/h                       |
| Dovoljena količina lesa                                                                 | 3,4                    |                       |                    | kg/h                       |
| Interval dobave goriva za nazivno moč                                                   | 1 ura                  |                       |                    |                            |
| Zahtevan zrak za izgorevanje                                                            | 33,0                   |                       |                    | m <sup>3</sup> /h          |
| Nazivna moč ( $P_{nom}$ )                                                               | 8,0                    |                       |                    | kW                         |
| Izhod toplovodnega izmenjevalnika ( $P_{Wnom}$ )                                        | ---                    |                       |                    | kW                         |
| Delovni tlak ( $p_w$ )                                                                  | ---                    |                       |                    | bar                        |
| Masni pretok huih dimnih plinov                                                         |                        |                       |                    | g/s                        |
| Srednja temperatura plinov pri nazivni toplotni moči ( $T_{nom}$ )                      | 333                    |                       |                    | °C                         |
| Srednja temperatura dimnih plinov po grlu pri nazivni toplotni moči                     |                        |                       |                    | °C                         |
| Vlek dimnika ( $p_{nom}$ )                                                              | 12                     |                       |                    | Pa                         |
| Temperaturni razred kamina                                                              | T400                   |                       |                    |                            |
| Priključek na skupni dimnik                                                             | Ne                     |                       |                    |                            |
| Prah O <sub>2</sub> = 13 % ( $PM_{nom}$ )                                               |                        |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>         |
| Emisije izgorovalnih plinov (CO v dimne pline pri O <sub>2</sub> = 13 %) ( $CO_{nom}$ ) | 0,12<br>1340           |                       |                    | %<br>mg/Nm <sup>3</sup>    |
| OGC O <sub>2</sub> = 13 % ( $OGC_{nom}$ )                                               | 50                     |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>         |
| NOx O <sub>2</sub> = 13 % ( $NO_{Xnom}$ )                                               |                        |                       |                    | mg/Nm <sup>3</sup>         |
| Avtomatska regulacija gorenja                                                           | ---                    |                       |                    |                            |
| Poraba električne energije ( $W$ )                                                      | ---                    |                       |                    | W                          |
| Stalna izguba zraka ( $V_h$ )                                                           | ---                    |                       |                    | m <sup>3</sup> /h          |
| Prekinjeno delovanje (INT) / Neprekinjeno delovanje (CON)                               | INT                    |                       |                    |                            |


## Osnovni tehnični podatki

|                                                                   |             |     |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------|
| Dimenzije                                                         | Višina (H)  | 860 | mm              |
|                                                                   | Širina (W)  | 847 | mm              |
|                                                                   | Globina (L) | 378 | mm              |
| Dimenzije zgorevalne komore                                       | Višina (H)  | 248 | mm              |
|                                                                   | Širina (W)  | 514 | mm              |
|                                                                   | Globina (L) | 202 | mm              |
| Dimenzije vrat peči                                               | Višina (H)  | 528 | mm              |
|                                                                   | Širina (W)  | 608 | mm              |
|                                                                   | Globina (L) | --- | mm              |
| Višina osi zadnjega (stranskega) izpusta                          | 667         |     | mm              |
| Prostornina toplotnega izmenjevalnika                             | ---         |     | l               |
| Premjer priključka dimne cevi                                     | 150         |     | mm              |
| Premjer dimne cevi ( $D_{out}$ )                                  | 150         |     | mm              |
| Zunanji dovod zraka (ZDZ)                                         |             |     | mm              |
| Teža                                                              | 141         |     | kg              |
| Minimalni presek konvektne odprtine za dovod zraka za nazivno moč | ---         |     | cm <sup>2</sup> |
| Minimalni presek konvektne odprtine za odvod zraka za nazivno moč | ---         |     | cm <sup>2</sup> |

## Varna razdalja od vnetljivega materiala


Opomba

|                                                      |     |    |
|------------------------------------------------------|-----|----|
| Zadaj ( $d_R$ )                                      | 200 | mm |
| Spredaj ( $d_P$ )                                    | 800 | mm |
| Spredaj do tal ( $d_F$ )                             | --- | mm |
| Stran ( $d_S$ )                                      | 200 | mm |
| Stran s steklom ( $d_{S1}$ )                         | --- | mm |
| Stran – niša ( $d_{S2}$ )                            | --- | mm |
| Stran – postavitev pod kotom $45^\circ$ ( $d_{S3}$ ) | --- | mm |
| Stransko sevanje ( $d_L$ )                           | --- | mm |
| Od tal ( $d_B$ )                                     | --- | mm |
| Od stropa ( $d_C$ )                                  | --- | mm |



## Varna razdalja od negorljivega materiala

|                 |     |    |
|-----------------|-----|----|
| Zadaj ( $d_R$ ) | --- | mm |
| Stran ( $d_S$ ) | --- | mm |



- \* Pri montaži in delovanju izdelka morajo biti upoštevani vsi lokalni predpisi, vključno predpisi, ki se nanašajo na lokalne in Evropske standarde.