

Inserti per camini **IMPRESSION** ANGOLARI CON PORTA A SCOMPARSA E VETRO DIVISO

Le proporzioni sensibilmente equilibrate, le linee pulite e la vetratura angolare dominante di grandi dimensioni rendono i sollevatori angolari **IMPRESSION** un insieme perfetto. Grazie al loro design fuori dal tempo, si adattano perfettamente agli interni moderni.

Gli inserti per camini **IMPRESSION** sono dotati di un vetro lussuosamente alto per godere al massimo della vista del fuoco. La vetrata d'angolare (a sinistra, a destra) è composta da due parti. Il più recente sistema Silent Lift si prende cura del funzionamento semplice, silenzioso e preciso dell'estensione della porta. L'estensione della porta è assicurata da una manovella rimovibile che può essere sostituita con una maniglia fissa. Il cliente può scegliere il colore nero o naturale della camera di combustione con la possibilità di cambiare per un forno a griglia. Gli inserti sono progettati per il funzionamento ad accumulo o a convezione. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC: un'alimentazione d'aria esterna centrale che può essere comodamente collegata alla presa Airbox. Collegamento del gas di scarico dal lato o dalla cima. Per gli inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio Mammoth laterale, il quale prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore

Vetro diviso - l'esecuzione destra - codice ord.: **IR2LG 21**

Vetro diviso - l'esecuzione sinistra - codice ord.: **IL2LG 21**

massimo 3 set laterali

importante - camera di combustione da scegliere!



Parametri tecnici

| | |
|---|-------------|
| Altezza | 1531 mm |
| Larghezza | 943 mm |
| Profondita | 574 mm |
| Altezza delle porte | 556 mm |
| Larghezza delle porte | 706 mm |
| Profondità delle porte | 339 mm |
| Peso* | 221 kg |
| Potenza regolata | 5,0-13,0 kW |
| Diametro della canna fumaria | 150-200 mm |
| Sezione scarico fumi | 200 mm |
| Diametro della afflusso centralizzato di aria | 150 mm |
| Altezza dell` asse dell` uscita posteriore | 1190 mm |
| Tiraggio | 12 Pa |
| Efficienza | 81,0 % |
| Consumo medio di legna | 2,8 kg/h |

*peso dell'inserto camera di combustione nera o naturale inclusa

A+

Accessori

AIRBOX 01 IMPRESSION

CAMERA DI COMBUSTIONE IR2LG TOP01 nera

CAMERA DI COMBUSTIONE IR2LG TOP02 naturale

CONTRAPPESO IMPRESSION

CORNICE IL2LG RAM11

CORNICE IL2LG RAM12

CORNICE IR2LG RAM11

CORNICE IR2LG RAM12

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini (AKKUM KV 06)

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 200 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)

KIT TUBI TRASPORTO

MANIGLIA FISSA IMPRESSION

MANTELLINO CONVETTIVO per l'inserto del camino IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21

PIEDINI REGOLABILI allungati

TELAIO DI SOSTEGNO IL2LG RAM15

TELAIO DI SOSTEGNO IR2LG RAM13 universale

TELAIO DI SOSTEGNO IR2LG RAM14 universale

TELAIO DI SOSTEGNO IR2LG RAM15

Da scaricare

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Etichetta energetica e scheda prodotto

Manuale operativo

Scheda di garanzia

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!