

Inserti per camini **IMPRESSION** ANGOLARI CON PORTA A SCOMPARSA E VETRO DIVISO

Le proporzioni sensibilmente equilibrate, le linee pulite e la vetratura angolare dominante di grandi dimensioni rendono i sollevatori angolari **IMPRESSION** un insieme perfetto. Grazie al loro design fuori dal tempo, si adattano perfettamente agli interni moderni.

Gli inserti per camini **IMPRESSION** sono dotati di un vetro lussuosamente alto per godere al massimo della vista del fuoco. La vetrata d'angolare (a sinistra, a destra) è composta da due parti. Il più recente sistema Silent Lift si prende cura del funzionamento semplice, silenzioso e preciso dell'estensione della porta. L'estensione della porta è assicurata da una manovella rimovibile che può essere sostituita con una maniglia fissa. Il cliente può scegliere il colore nero o naturale della camera di combustione con la possibilità di cambiare per un forno a griglia. Gli inserti sono progettati per il funzionamento ad accumulo o a convezione. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC: un'alimentazione d'aria esterna centrale che può essere comodamente collegata alla presa Airbox. Collegamento del gas di scarico dal lato o dalla cima. Per gli inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio Mammoth laterale, il quale prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore

Vetro diviso - l'esecuzione destra - codice ord.: **IR2LH 21**

Vetro diviso - l'esecuzione sinistra - codice ord.: **IL2LH 21**

massimo 3 set laterali

importante - camera di combustione da scegliere!



Parametri tecnici

Altezza	1531 mm
Larghezza	1068 mm
Profondita	574 mm
Altezza delle porte	556 mm
Larghezza delle porte	833 mm
Profondità delle porte	339 mm
Peso*	237 kg
Potenza regolata	6,2-16,1 kW
Diametro della canna fumaria	150-200 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1190 mm
Tiraggio	11 Pa
Efficienza	81,1 %
Consumo medio di legna	3,5 kg/h

*peso dell'inserto camera di combustione nera o naturale inclusa

A+

Accessori

AIRBOX 01 IMPRESSION

CAMERA DI COMBUSTIONE IR2LH TOP01 nera

CAMERA DI COMBUSTIONE IR2LH TOP02 naturale

CONTRAPPESO IMPRESSION

CORNICE IL2LH RAM11

CORNICE IL2LH RAM12

CORNICE IR2LH RAM11

CORNICE IR2LH RAM12

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini (AKKUM KV 06)

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 200 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)

KIT TUBI TRASPORTO

MANIGLIA FISSA IMPRESSION

MANTELLINO CONVETTIVO per l'inserto del camino IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21

PIEDINI REGOLABILI allungati

TELAIO DI SOSTEGNO IL2LH RAM15

TELAIO DI SOSTEGNO IR2LH RAM13 universale

TELAIO DI SOSTEGNO IR2LH RAM14 universale

TELAIO DI SOSTEGNO IR2LH RAM15

Da scaricare

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Etichetta energetica e scheda prodotto

Manuale operativo

Scheda di garanzia

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!