



DYNAMIC 2G 44.55.01

Spiacente, questo prodotto é esaurito e non viene più prodotto.

Le possiamo proporre in alternativa alla sua scelta:

- DYNAMIC 2G 44.55.01N - inserto per camino diritto con vetratura doppia

Gli inserti per camini DYNAMIC sono adatti per le case a basso consumo energetico, grazie alla vetratura doppia e tripla. Il vetro della porta è stampato con disegno. Gli inserti hanno un sistema AAC - alimentazione d'aria esterna centrale e sono progettati sia per accumulo sia per convezione. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e ha una griglia in ghisa incernierata con un posacenere. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumulino sporchie. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Per gli inserti di camini è possibile acquistare un set di accumulo laterale e anelli di accumulo superiori Mammoth, che prolungheranno il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino.

codice ord.: **D2L 01**

vetratura doppia

massimo 2 set laterali

Parametri tecnici

Altezza	1053 mm
Larghezza	524 mm
Profondità	478,5 mm
Altezza delle porte	517 mm
Larghezza delle porte	404 mm
Peso	155 kg
Potenza regolata	3,5-9,1 kW
Diametro della canna fumaria	150-200 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	85,1 %
Consumo medio di legna	2,1 kg/h
A+	

Accessori

Anello ad accumulo MAMMOTH

BLOCCO D' ACCUMULO MAMMOTH - composto da 6 anelli (AKKUM KV 01B)

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini

KIT GIREVOLE 180

KIT GIREVOLE 200

KIT TUBI TRASPORTO

MANIGLIA ESTRAIBILE

PIEDINI REGOLABILI allungati

RIDUZIONE 200/180 mm

SCAMBIATORE AD ACCUMULO ROMOTOP MAMMOTH

DYNAMIC 2G 44.55.01N - inserto per camino diritto con vetratura doppia

Prodotti alternativi

DYNAMIC 2G 44.55.01N - inserto per camino diritto con vetratura doppia

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

[Manuale generale](#)

[Scheda tecnica](#)

[Scaricate il catalogo!](#)