



DYNAMIC 2G 44.55.13N

Spiacente, questo prodotto é esaurito e non viene più prodotto.

Le possiamo proporre in alternativa alla sua scelta:

- DYNAMIC 2G 44.55.01N - inserto per camino diritto con vetratura doppia

Gli inserti per camini DYNAMIC sono adatti per le case a basso consumo energetico, grazie alla vetratura doppia e tripla. Il vetro della porta è stampato con disegno. Gli inserti hanno un sistema AAC - alimentazione d'aria esterna centrale e sono progettati sia per accumulo sia per convezione. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e ha una griglia in ghisa incernierata con un posacenere. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Per gli inserti di camini è possibile acquistare un set di accumulo laterale e anelli di accumulo superiori Mammoth, che prolungheranno il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino.

codice ord.: **D2L 13N**

vetratura tripla

Standard: apertura a destra. Su richiesta possibile apertura sinistra.

massimo 2 set laterali

Parametri tecnici

Altezza	1141 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	400 mm
Altezza delle porte	503 mm
Larghezza delle porte	401 mm
Peso	127 kg
Potenza regolata	2,0-6,0 kW
Diametro della canna fumaria	150-200 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	83,0 %
Consumo medio di legna	1,1 kg/h
A+	

Accessori

Anello ad accumulo MAMMOTH
BLOCCO D' ACCUMULO MAMMOTH - composto da 6 anelli (AKKUM KV 01B)
CORNICE D2L RAM04N medium
CORNICE D2L RAM06N
GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini
KIT TUBI TRASPORTO
MANIGLIA ESTRAIBILE
PIEDINI REGOLABILI allungati
RIDUZIONE 200/180 mm
SCAMBIATORE AD ACCUMULO ROMOTOP MAMMOTH
DYNAMIC 2G 44.55.01N - inserto per camino dritto con vetratura doppia

Prodotti alternativi

DYNAMIC 2G 44.55.01N - inserto per camino dritto con vetratura doppia

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità
Dichiarazione sulle caratteristiche
Documentazione tecnica
Ecodesign (EU 2015/1185)
Etichetta energetica e scheda prodotto
Etichetta energetica (EU 2015/1186)
Istruzioni per l'installazione
Lettera di garanzia

[Manuale generale](#)

[Scheda tecnica](#)

[Scaricate il catalogo!](#)