



## **HEAT C 2g L 50.52.31.01(21)**

**Spiacente, questo prodotto é esaurito e non viene più prodotto.**

Gli inserti per camini HEAT hanno un design di formato grande con vetratura su tre lati per un'esperienza unica di godimento del fuoco. Il vetro a tre lati del rivestimento può essere piegato in tre parti. Il più recente sistema Silent Lift si prende cura del funzionamento semplice, silenzioso e preciso dell'estensione della porta. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e lo standard è un forno senza griglia, che può essere sostituito su richiesta del cliente con uno a griglia. Gli inserti sono progettati per operazioni di convezione. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumulino sporchie. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC - una fonte d'aria esterna centrale. Per una combustione più efficiente, nella camera viene introdotta l'aria terziaria. Per gli inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio laterale Mammoth, che prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

Vetro curvato - codice ord.: **HC2LE 01**

Vetro diviso - codice ord.: **HC2LE 21**

## Parametri tecnici

|   |            |
|---|------------|
| Altezza                                       | 1342 mm    |
| Larghezza                                     | 657 mm     |
| Profondità                                    | 560 mm     |
| Altezza delle porte                           | 468 mm     |
| Larghezza delle porte                         | 504 mm     |
| Profondità delle porte                        | 305 mm     |
| Peso  | 180 kg     |
| Potenza regolata                              | 2,9-7,4 kW |
| Diametro della canna fumaria                  | 150 mm     |
| Sezione scarico fumi                          | 150 mm     |
| Diametro della afflusso centralizzato di aria | 125 mm     |
| Tiraggio                                      | 12 Pa      |
| Efficienza                                    | 82,1 %     |
| Consumo medio di legna                        | 1,6 kg/h   |
| A+  |            |

## Accessori

AIRBOX 01

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini (AKKUM KV 06)

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 150 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)

KIT TUBI TRASPORTO

MANTELLINO CONVETTIVO (HC2LE KON01)

PIEDINI REGOLABILI allungati

## Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!