



HEAT R/L 2g S 50.51.40.01(21)

Spiacente, questo prodotto é esaurito e non viene più prodotto.

Le possiamo proporre in alternativa alla sua scelta:

- HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - inserto per camino angolare con vetro curvato (diviso)

Gli inserti per camini HEAT sono progettati per la convezione e l'accumulo mediante le griglie di ventilazione. Il vetro angolare (a sinistra, a destra) del rivestimento può essere piegato in due parti. Il telaio della porta è realizzato con uno speciale profilo laminato rigido. Il vetro della porta è stampato con disegno. Gli inserti dispongono di un sistema AAC - una fonte d'aria esterna centrale. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e ha una griglia in ghisa incernierata con un posacenere. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Per gli inserti di camini è possibile acquistare un set di accumulo laterale e anelli di accumulo superiori Mammoth, che prolungheranno il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino.

Vetro curvato - l'esecuzione destra - codice ord.: **HR2SE 01**

Vetro curvato - l'esecuzione sinistra - codice ord.: **HL2SE 01**

Vetro diviso - l'esecuzione destra - codice ord.: **HR2SE 21**

Vetro diviso - l'esecuzione sinistra - codice ord.: **HL2SE 21**

prodotto destinato anche a fabbricati a basso consumo energetico

massimo 2 set laterali

Parametri tecnici

| | |
|---|------------|
| Altezza | 1126 mm |
| Larghezza | 570 mm |
| Profondità | 470 mm |
| Altezza delle porte | 470 mm |
| Larghezza delle porte | 500 mm |
| Profondità delle porte | 400 mm |
| Peso | 130 kg |
| Potenza regolata | 3,3-8,4 kW |
| Diametro della canna fumaria | 150-180 mm |
| Sezione scarico fumi | 180 mm |
| Diametro della afflusso centralizzato di aria | 125 mm |
| Tiraggio | 12 Pa |
| Efficienza | 82,0 % |
| Consumo medio di legna | 1,9 kg/h |
| A+ | |

Accessori

AIRBOX 01

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 180 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)

MANIGLIA ESTRAIBILE

PIEDINI REGOLABILI allungati

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - inserto per camino angolare con vetro curvato (diviso)

Prodotti alternativi

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - inserto per camino angolare con vetro curvato (diviso)

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!