

Stufe con accumulo **ESQUINA N**

Il sottile modello rettangolare ad alto vetro cattura l'attenzione di ogni visitatore dell'interno. Il caratteristico vetro angolare della porta consente una percezione del fuoco ancora più intensa da tutte le parti della stanza.

Le stufe ad accumulo sono adatte per case a basso consumo energetico. Le stufe hanno un sistema AAC: alimentazione centrale di aria esterna. La maniglia ventilata consente la movimentazione durante il riscaldamento. La porta può essere bloccata in posizione aperta. Nella versione standard è possibile collegare l'uscita fumi superiore o posteriore. Grazie alla fornitura d'aria secondaria il vetro della porta viene lavato in modo che non si accumulino impurità. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria Matrix bianca. Il controllo dell'alimentazione dell'aria primaria e secondaria può essere gestito da un singolo elemento. Nella parte inferiore della stufa v'è una legnaia chiudibile che consente di conservare una piccola quantità di legna o utensili per camino. Insieme alla stufa possono essere acquistati elementi di accumulo che riscaldano fino a 5 ore.

ESQUINA N

lamiera



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore
codice ord.: **ESQUINA N**



Parametri tecnici

Altezza	1506 mm
Larghezza	403 mm
Profondita	403 mm
Peso	180 kg
Potenza regolata	3,0-7,7 kW
Diametro della canna fumaria	150 mm
Sezione scarico fumi	150 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	125 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1383 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	81,4 %
Consumo medio di legna	1,7 kg/h
A+	

Accessori

BOX alta
BOX bassa, larga
BOX bassa, stretta
Set accumulo per stufa (AKKUM 03)

Da scaricare

Dichiarazione sulle caratteristiche
Documentazione tecnica
Etichetta energetica e scheda prodotto
Manuale operativo
Scheda di garanzia
Scheda tecnica
Scaricate il catalogo!